

邯郸小区加厚橡胶垫,环保儿童游乐园橡胶垫,蓝白碎点地垫

产品名称	邯郸小区加厚橡胶垫,环保儿童游乐园橡胶垫,蓝白碎点地垫
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	11.50/块
规格参数	尺寸:50*50 型号:DC-609 厚度:1.5,2.0,3.0CM
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

彩色橡胶地垫的耐候性、耐温性能好，而且还具有很好的抗紫外线特点，能够满足不同场所的需求。目前，橡胶地垫被大量用于幼儿园、学校、养老院、健身房、体育场馆、地通道、公共走道等场所。不能出现交叉施工，交叉施工会影响施工进度和施工质量，并且很容易造成地板的损坏

层通电梯，有可靠的电源，如做自流平需要通水邯郸小区加厚橡胶垫,环保儿童游乐园橡胶垫,蓝白碎点地垫

确保地下线槽工程已完工，包括电源线、电脑线等

已经完成吊顶、消防、墙纸、油漆、门窗等五金工程，避免后期施工对地板造成损坏

施工场地需清空，没有家具家电、机械设备等杂物，地面清理干净无垃圾

PVC地板产品安装时.适合的室温是15-35摄氏度，如果低于5摄氏度则不能施工

地面基层要求邯郸小区加厚橡胶垫,环保儿童游乐园橡胶垫,蓝白碎点地垫

1、地面基层必须平整、坚固、干燥、干净，有适当的吸收性且没有裂缝。基层残留物(如：水泥砂浆、油漆、染料、残余胶水、油脂、蜡、脱模剂等)在地板安装前必须清理干净

不能出现交叉施工，交叉施工会影响施工进度和施工质量，并且很容易造成地板的损坏

层通电梯，有可靠的电源，如做自流平需要通水邯郸小区加厚橡胶垫,环保儿童游乐园橡胶垫,蓝白碎点地垫

2、基层残留物的清除可采用1000瓦以上的地坪打磨机配合适当的磨片对地面基层进行整体打磨，除去油污、胶水的残留物，凸起和疏松以及有空鼓的地块亦必须去除邯郸小区加厚橡胶垫,环保儿童游乐园橡胶垫,蓝白碎点地垫

3、地面平整度检测，标准是2米直尺范围低差在2毫米以内，否则需要进行打磨处理直至合格，或者做自流平找平处理

4、如果是基层的水泥硬度不够导致的地面疏松起砂，则必须适应界面处理剂封闭打底地面基层，然后再做一层水泥自流平

5、地面基层裂缝处理：

细小裂缝：不再继续扩大的裂缝采用适合的界面处理剂封闭处理

大裂缝：割开裂缝，清除灰尘后，填充双组份/聚氨酯修补胶加不锈钢加强筋进行修补

6、如果是新作的水泥混凝土或者水泥砂浆地面基层，在地板铺设之前至少需要28天养护期。邯郸小区加厚橡胶垫,环保儿童游乐园橡胶垫,蓝白碎点地垫

7、如果采用胶水固定的铺装方式，地面含湿率大于4%可采用基产品进行防潮处理，如果地面含湿率大于8%严禁施工

三、施工前准备

1、清扫地面，清除所有会影响铺装效果的杂物，保持地面干净整洁

2、地板到场以后应该竖立存放，禁止平躺或者叠压

3、有条件的场地在施工前可以做预铺，将地板按照板号顺序沿同一个方向于现场铺开，放置24小时以上，使材料记忆性还原、温度与施工现场一致

四、铺装

1、按包装及地板上的编号顺序在同一方向打开，把合缝处大致对好，用调直线把1号板调直，做基准板

2、人站在1号板上将2号板移过来，与1号板板缝靠紧，将场地线对齐，之后3、4、5号板以此类推，定制地板需通过裁边来拼接图案

3、房间内或墙边有柱子等障碍物的，需要沿障碍物将地板裁好放平

五、黏结

根据客户的不同需求，选择不同黏结辅料。安装形式有：移动式、局部固定式、胶固定式。所用到的辅料有：单/双面不干胶，胶水，焊线。

下面介绍达创橡胶地垫单/双面不干胶带黏结方法:

1、从两张板合缝处翻开其中一块地板的三分之一，把不干胶带放在未掀开的地板下面，胶带的一半

2、如果是双面不干胶，从胶带任意一头儿把贴近地面的盖胶纸撕开。如果是单面胶，直接进行3步

3、把掀开的地板放回原位，另一半胶带

4、从胶带任意一头儿把贴合地板一面的盖胶纸从合缝处拉出，踩实合缝即可

彩色橡胶地垫安全、环保性能好。橡胶地垫安全、无毒，不用担心对人体造成危害，而且不会滋生微生物，更加健康。