

石家庄力量区哑铃地垫,杠铃哑铃隔音橡胶地垫,花园地垫跑道,彩色橡胶地垫

产品名称	石家庄力量区哑铃地垫,杠铃哑铃隔音橡胶地垫,花园地垫跑道,彩色橡胶地垫
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	11.50/块
规格参数	尺寸:50*50 型号:DC-609 厚度:1.5,2.0,3.0CM
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

选用PVC地板的焊进行，焊的温度应设置于350-400摄氏度

将焊线放入焊嘴中加热，然后以适当的速度匀速地将焊线挤开好的槽中

橡胶地垫部铺装黏结完毕后，使用的开槽器沿接缝处进行开槽，为使牢固，开槽不应透底，建议开槽深度为地板厚度的2/3

在开槽器无法开刀的末端部位，请使用手动开槽器以同样的深度和宽度开槽
石家庄力量区哑铃地垫,杠铃哑铃隔音橡胶地垫,花园地垫跑道,彩色橡胶地垫

焊缝之前，须清除槽内残留的灰尘和碎料

在焊条半时，用焊线铲刀将焊线多余部分铲除，使PVC地材之间的接缝更具平整的效果

施工完毕，清理现场，施工结束
石家庄力量区哑铃地垫,杠铃哑铃隔音橡胶地垫,花园地垫跑道,彩色橡胶地垫

- 1、从两张板合缝处翻开其中一块地板的三分之一，把不干胶带放在未掀开的地板下面，胶带的一半
- 2、如果是双面不干胶，从胶带任意一头儿把贴近地面的盖胶纸撕开。如果是单面胶，直接进行3步
- 3、把掀开的地板放回原位，另一半胶带
石家庄力量区哑铃地垫,杠铃哑铃隔音橡胶地垫,花园地垫跑道,彩色橡胶地垫

4、从胶带任意一头儿把贴合地板一面的盖胶纸从合缝处拉出，踩实合缝即可

下面介绍达创橡胶地垫胶固定式+的黏结方法：

1、施工期再次检查地面有无杂物，确保地面干净，以免在刮胶的时候掺杂杂物

2、先将橡胶地垫从一头儿掀起一半，然后将适量的橡胶地垫胶倒在地面上，用刮板把胶水刮均匀，待胶水微干再将橡胶地垫掀起部分放回。以此类推再铺装另一半