

强能工业泵厂 重庆AF泡沫泵型号

产品名称	强能工业泵厂 重庆AF泡沫泵型号
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

泡沫消防泵分单吸单级和单吸多级分段式二种，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水，也可应用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80L/s，压力范围为0.2~2.25MPa，配套功率范围为1.5~200kW，口径范围为50~250mm。

AF泡沫泵结构特点：

AF泡沫泵结构特点主要从三方面说起，首先从泵的结构来说为双泵壳结构，可根据输送介质不同，过流部件叶轮，护板可采用金属、橡胶、或其它非金属材料。其次是泡沫泵料箱部分，也可根据输送介质的不同采用钢结构或不锈钢、钢衬橡胶等，并设有切向进料口和溢流箱，溢流箱可以方便地把多余的来料再送回料池，切向进口可使物料迅速的进入泵内并消除部分泡沫。泡沫泵的轴承组件部分，采用于TY、TYR、PNL型轴承组件，轴承采用品牌轴承，精度高，寿命长，从而保证整机的长时间运转。轴承体安装有电机座或电机架，即可采用直接传动或间接传动，可以方便地更换皮带轮，用来改变泵的转速，以满足工况变化。

泡沫泵的使用要求

泡沫泵在运行中液体与泵体产生的流动摩擦，泡沫泵配件转动部分与固定部分如轴承的滚珠与内外圈、轴套与填料等部分会产生摩擦，因摩擦会产生热量，同时由于介质温度高传导给机泵，使泵体发热，发热会使泵的一些部位会因为高温而变形、损坏。

所以我们在使用泵的时候，一定要对泵进行冷却，泡沫泵避免一些不必要的损失，冷却的方式有很多种，冷却方式可根据情况而定，企业动态冷却的目的是降低泵体、泵座、轴承箱、轴封处温度，防止这些部位因温升而变形、老化和损坏。

泡沫泵用于有吸程场合，应装有底阀，泡沫泵并且进口管路不应有过多弯道，同时不得有漏水、漏气现象，以免影响水泵的吸入性能；石家庄石源工业水泵公司为了不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能，泡沫泵应在泵进口前面安装过滤器；

安装管路前转动水泵的转子部件，应无磨擦声或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因。