

新金阳光电科技 1500V光伏防水保险丝

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 新金阳光电科技 1500V光伏防水保险丝 |
| 公司名称 | 东莞市新金阳光电科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市长安镇新安社区横岗头工业区168大厦12A-1 |
| 联系电话 | 13929275619 |

产品详情

1500V光伏防水保险丝的分类：按保护形式分可分为：过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝（也叫限流保险丝）。用于过热保护的保险丝一般被称为“温度保险丝”。温度保险丝又分为低熔点合金形与感温触发形还有记忆合金形等等（温度保险丝是防止发热电器或易发热电器温度过高而进行保护的，1500V光伏防水保险丝销售，例如：电吹风、电熨斗、电饭锅、电炉、变压器、电动机等等；它响应于用电电器温升的升高，不会理会电路的工作电流大小。其工作原理不同于“限流保险丝”）。

微型保险丝主要用于数码相机，1500V光伏防水保险丝，笔记本电脑，1500V光伏防水保险丝公司，手机和其他电子产品。从传统的玻璃管保险丝到微型保险丝，由于产品技术的差异，它们的选择重点也略有不同。微型保险丝的选择涉及以下因素：

1.保险丝的环境温度，当便携式设备使用微型保险丝时，应考虑保险丝的温升，即保险丝额定电流的降低。保险丝的环境温度应在规定的工作温度范围内。当保险丝周围的环境温度超过25 时，应根据温度降低曲线降低温度。

2.施加在保险丝上的施加电压通常应用于便携式设备。电路的工作电压通常不高。只要微型保险丝的额定电压高于电路的工作电压，就可以安全地选择。

3.产品认证，1500V光伏防水保险丝定制，如出口到北美，必须通过UL或CSA认证。目前，出口到欧洲的产品还需要符合欧盟的RoHS指令，这通常被称为SGS和其他环境认证。下面解释熔丝选择中的常用参数

和术语。

保险丝管的选用可依以下流程：需考虑因素根据整机所需的安全认证决定保险丝管的安全认证。

1、设计时电路中空间的限制。

2、安装方式。额定电压应大于等于有效的电路电压，分断能力应大于电路中的较大故障电流。整机开关时电路中是否存在起动电流，起动电流在某些电路中是正常的，这种场合应使用延1时型和中等延1时型保险丝管。保险丝管必须切断的电流及持续时间（该条件由设计人员依具体电路的保护需求而定）。

新金阳光电科技-1500V光伏防水保险丝由东莞市新金阳光电科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市新金阳光电科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工项目合作具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!