

# 供应湖南04中碱玻璃钢纤维布方格布

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 供应湖南04中碱玻璃钢纤维布方格布           |
| 公司名称 | 湖南宜科复合材料有限公司                |
| 价格   | 2.40/件                      |
| 规格参数 | 宽幅:90<br>长度:50M/卷<br>密度:5X5 |
| 公司地址 | 金玉工业园69号                    |
| 联系电话 | 13319600607                 |

## 产品详情

湖南宜科复合材料有限公司坐落于湖南省长沙市宁乡金玉工业区，地理位置优越、经济实力雄厚、交通条件发达。公司主要以树脂原材料贸易与玻璃钢制造相结合的经营模式。产品主要包括：富晨854乙烯基树脂，富晨中高温鳞片胶泥，富晨中高温底漆面漆，上纬901乙烯基树脂，巴陵石化环氧树脂，玻纤布，缠绕纱等及其配套辅料，防腐工程等系列，非标类玻璃钢环保设备制作等。一直以来，公司凭借"质量为先，诚信经营"在多个领域不同行业赢得广大客户的良好口碑，雄厚的技术力量，严格的检测手段，组成了严密的质量保证体系。同时，公司领导强化管理，总结出一整套科学的生产经营管理模式。产品行销全国各省市，深得客户的支持和信赖，与许多中小企业建立了长久的合作关系。湖南宜科复合材料有限公司坚持奉行"质量精良·服务周到·真诚合作·让利客户"的宗旨，客户的需要就是我们努力的方向，客户的满意就是我们不懈的追求。忆往昔精诚合作、展未来共谋发展，欢迎社会各界人士前来我厂参观考察、洽谈合作！

### 产品介绍：

中碱玻璃纤维:碱金属氧化物含量为11.9%-16.4%，是一种钠钙硅酸盐成分，因其含碱量高，不能作电绝缘材料，但其化学稳定性和强度较好。

### 产品特性

中碱玻璃纤维布(简称中碱布)用中碱纱织造而成，耐酸性能好，耐高温、抗拉强度高，易于跟树脂结合。

## 技术要求

中碱布采用钠钙硅酸盐玻璃成份，其碱金属氧化物的含量为 $12\pm 0.5\%$ ，拉制玻璃纤维原纱时，采用纺织型(石蜡乳剂)浸润剂，其含量不大于2.2%。如更换其它类型的浸润剂或改变含量，由供需双方协商决定。

## 主要用途

适用于作玻璃钢基布、涂塑涂胶基布、沥青油毡基布、导风筒基布、防水布和管道包扎布、贴墙布基布、酸性过滤布、增强网布及电视投影屏幕布等。

## 产品使用方法:

1.防腐：先将管道除锈，用适合密度纤维布和沥青涂层或其它产品同时缠涂在管道外层。一般二层或三层。

2.保温：将防腐处理完毕的管道，用保温被或保温管缠好后，用适合宽度适合密度的纤维布，缠在保温层的外面然后刷上涂料或直接缠上沥青布即可。

我公司主要经营不饱和树脂,乙烯基酯树脂,环氧树脂,玻纤布,缠绕纱,固化剂,促进剂.滑石粉.铸石粉