

二次构造柱细石泵厂家 保定二次构造柱泵 中涛机械厂机械加工

产品名称	二次构造柱细石泵厂家 保定二次构造柱泵 中涛机械厂机械加工
公司名称	任县中涛机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北邢台滏阳经济开发区
联系电话	13730563828 13730563828

产品详情

微型混凝土泵

二次构造柱泵是目前国内小的混凝土输送泵，主要是针对一些特殊的施工工况或者狭窄空间施工条件受设备大小的局限而造成施工不便或难以完成施工进度而精心设计高科技产品二次构造柱专用该设备优点如下：泵机的使用功率非常小，只有5.5kw，在无电源的情况下只需配一台*小型的发电机即可工作。是国内体积*小的混凝土输送泵，是许多狭窄施工环境的惟一选择。泵机重量轻，移动方便。泵

机配置高，全液压操作，性能稳定，结构紧凑，故障率低，寿命长。泵机价格实惠，有微型砂浆泵，

微型细石混凝土泵，微型混凝土泵三种配置供客户选择。

二次构造柱泵发展值得我们的期望！现在社会发展日益迅速，人们的脚步声已得到不断的改进，并随着我们城市的变化，城市环境越来越重视，一些节能机器也出现在市场上。伴随着二次构造柱泵用于建设行业、易于使用机器成为了不可或缺的建设。

：第二列泵有很多的特征，例如，环境特征，可以输入，消除隔音隔热、防水、减振等。

第二：从上述属性，属性因为它是相对稳定，所以机器的使用寿命很长，并不会造成任何污染到我们，停止自动如果发生火灾，燃烧时周围的环境只炭化，污染不会发生。

二次构造柱泵停用后清洗：

- 1、准备好清洗管、清洁用品等有关装置。作业前，必须先用按规定配制的水泥砂浆润滑管道。无关人员必须离开管道。
- 2、支腿应全部伸出并支牢，未固定前不得起布料杆。布料杆升高支架后，方可回转。布料杆伸出时应按顺序进行。严禁使用布料杆起吊或拖拉物件。
- 3、各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应复位。液压系统卸荷。
- 4、应随时监视各种仪表和指示灯，发现不正常时，及时调整或处理。如出现输送管堵塞时，应进行逆向运转使混凝土输送泵返回料斗，必要时应拆管排除堵塞。5、泵送设备的停车制动和锁紧制动应同时使用，轮胎应楔紧，水源供应应正常和水箱应储满清水，液压二次构造柱泵价格对比料斗内应无杂物，各润滑点应润滑正常。
- 6、混凝土输送泵送系统受压时，不得开启任何输送管道和液压管道。液压系统的安全阀不得任意调整。蓄能器只能充入氮气。
- 7、作业后，必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出，然后对泵机、料斗、管道进行反冲处理。