

济南鼎诚品质保障 车库环氧树脂自流平地坪厂家

产品名称	济南鼎诚品质保障 车库环氧树脂自流平地坪厂家
公司名称	济南鼎诚建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼1408室
联系电话	13506409789

产品详情

环氧砂浆地坪基面要求1、水泥基面牢固、结实、不起壳，应杜绝砂浆起壳现象，混凝土层与砂浆找平层一起浇筑。若先浇筑混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于40mm，对叉车道的要求则更厚。有关坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的2%，并且不大于30mm。2、要求表面不起砂，水性环氧树脂自流平地坪厂家，硬度高，没有水泥粉化现象。新浇筑的水泥砂浆层要充分保养。水泥基面平坦，泰安环氧树脂自流平地坪厂家，无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩，其他涂料、乳胶漆、泡泡糖等残渣。

环氧地坪的性能要求有哪些？

- 1、环氧地坪的洁净要求是比较高的，所以它会给人一种比较卫生和干净的感觉。
- 2、它的平整度也会比较高，这主要是由于它的地坪涂的较厚的。
- 3、并且它的地面颜色的设计也比较的方便，可以更具每个区域不同的功能，可以有不同的颜色表示。
- 4、如果洁净度比较高的场所，我们可以采用绿色、蓝色的颜色。
- 5、它的光泽度的选择也比较的多，有高光（80%）、半光（30-60%）或哑光（30%）赛为斯。
- 6、在日常的使用中，会接触到很多的化学介质，这就体现了环氧地坪能够耐得了多少种类的化学介质，车库环氧树脂自流平地坪厂家，接触的时间长久。
- 7、环氧地坪除了能够耐得了多种化学介质，也要承受了物理机械，就是能够承受多大的载荷，冲击力等

环氧砂浆地坪施工注意事项：

- 1、基础地面打磨、修补、清理后的基础地面强度在达C25以上，平整度2-3mm/2M以内，地面无油污、其他化学物品残留。
- 2、涂布完每道涂层后注意检测表面情况，有没有弊病产生，每施工一道涂层不易过厚，施工力度要均匀，水性环氧树脂自流平地坪厂家，一定要完全固化后，才可以进入下道工序。
- 3、地坪漆材料必须按标准比例配比，充分搅拌均匀。

济南鼎诚品质保障-

车库环氧树脂自流平地坪厂家由济南鼎诚建筑装饰有限公司提供。济南鼎诚建筑装饰有限公司是山东济南,室外涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南鼎诚领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南鼎诚更加美好的未来。