

树脂瓦脊瓦模具

产品名称	树脂瓦脊瓦模具
公司名称	张家港市久塑机械设备有限公司
价格	4000.00/套
规格参数	品牌:久塑机械 型号:1050 产地:张家港市
公司地址	江苏省张家港市乐余镇202县道旁
联系电话	15162330793

产品详情

树脂瓦脊瓦模具是采用国外先进技术研制而成，专为腐蚀性厂房和重酸雨地区而设计的新一代***屋面材料。该产品采用两层共挤技术一次加工完成，每层材料各有功能。表面材料：为超耐候树脂，确保产品的耐久性和耐化学腐蚀性能。底层材料：为白色韧性材料，以增大厂房的空间感和光亮度。两种不同材质赋予了产品各自的功能特点，表面光滑并且有机结合在一起，使新一代apvc防腐复合浪板解决了产品耐久性、耐腐蚀性、刚性小、空间感和美观等问题。

树脂瓦脊瓦模具产品特点：

- 一、超强的耐候性 琉璃瓦表层一般采用优良的高耐候性工程树脂，如asa，pmma等，这些材料都是高耐候性的材料，使之在自然环境中具有超乎寻常的耐候性，它既是长期暴露于紫外线、湿气、热、寒和冲击下，仍然能保持颜色和物理性能的稳定性。
- 二、优异的耐腐蚀性能 高耐候性树脂和主体树脂具有非常好的耐腐蚀性能，不会被雨雪侵蚀导致性能下降，可长期抵御酸、碱、盐等多种化学物质的腐蚀，因此非常适用于盐雾腐蚀性强的沿海地区以及空气污染地区
- 三、卓越的抗荷载性能 琉璃瓦具有很好的抗荷载性能。
- 四、抗冲击耐低温效果好 琉璃瓦具有良好的抗冲击低温能力，1公斤重钢锤1.5米高自由落在瓦面不产生裂纹，经过10个冻融循环，产品无空鼓、起泡、剥离、裂纹现象。
- 五、自清洁 琉璃瓦表面致密光滑，不易吸附灰尘，具有“荷叶效应”。雨水冲刷洁净如新，不会出现积垢后被雨水冲刷的斑斑驳驳的现象。
- 六、安装方便 一般此种产品都具有以下特点：瓦单张面积大，铺装效率高 质量轻，容易吊卸 配套产品齐全 工具、工序简单
- 七、绿色环保 琉璃瓦通过中国环境标志产品认证，当产品使用寿命终结可完全回收再利用。
- 八、防火等级达到b1 符合国家屋面材料防火要求，达到难燃级标准，有效火势蔓延。