

养殖牛舍悬挂式风机

产品名称	养殖牛舍悬挂式风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

牛舍风机在工作的过程中，是如何制冷的呢？设备的工作原理是怎么样的呢？这就是

我们要来为大家介绍的一个问题，下面我们就来了解一下这个问题吧。

牛舍风机是引进欧美国家的高科技产品，其降温原理是：水份蒸发时带走周围的热量，从而使空气的温度降低，其工作原理是：通过风机抽风，机内产生负压，空气穿过温帘，同时水泵把水输送到温帘上的布管，水均匀地湿润整个湿帘接触面，而且湿帘的特殊角度使水流直接流向空气进风的一侧，吸收空气中大量的热量，使通过湿帘的空气降温，同时得到过滤使送出的风变得凉爽、湿润且清新，而未蒸发的水落回底盘，形成水路循环。当水位降落到设定的水位时，自动打开浮球进水阀补充水源，当水位达到预定高度，将自动关闭浮球进水阀。

外壳采用一次成型工艺，强度高，超长使用寿命电机与扇叶直接连接，使电机动力传输更加连接更加牢固，没有了皮带磨损，使用更加方便

养殖牛舍悬挂式风机有效减少了动力传输的的中间环节，运行更加平稳，有效风量更大

牛舍风机是一种利用空气对流和负压空气交换的冷却原理。它是一种能从安装地点或窗户的相反方向吸收新鲜空气，并较快的将室内热空气挤出室外的机器。许多的通风问题都可以得到解决。冷却换气效果可达90%-97%。

风机厂家提醒安装风机时，需要密封风机这一侧的壁，风扇周围应该没有间隙。安装风机的理想方法是

关闭风机壁和附近的门窗，打开风机对面壁的门窗，保持气流呈直线。风机的安装是一项比较重要的工程，对今后风机的使用效果有很大的影响，因此需要重视安装的全过程。养殖牛舍悬挂式风机

牛舍风机的进气口包括连续槽式、箱式和方形进气口。普通的连续槽形入口具有用于调整开口尺寸的调节板。通过调节板调节进风口的尺寸，可以提高气流速度，改变空气混合。刚性调节板不能弯曲，会导致气流分布不均匀。靠近进气口的天花板应做成光滑的表面，以防气流受到干扰。确保螺旋输送机、荧光灯、管道和沟渠距离进气口至少1.8米。当采用肋条吊顶时，肋的东侧应与气流方向平行。如果肋条需要垂直于气流安装，天花板应具有光滑的表面，成一条直线排列，并且距离进气口至少45厘米。养殖牛舍悬挂式风机

在负压条件下，低风速下连续缝隙式进气道不好控制。当空气流量较低时，均匀间隔的间歇式进风口可以改变气流组织。低风速会导致气流组织紊乱，对幼犊造成伤害。空气温度控制系统可代替牛犊房的连续槽式进风口或为其提供辅助功能。连续槽式风口冬季通风量大，在泌乳牛棚中效果良好。