

小型燃油蒸汽发生器 安徽燃嘉利用率大 四川燃油蒸汽发生器

产品名称	小型燃油蒸汽发生器 安徽燃嘉利用率大 四川燃油蒸汽发生器
公司名称	安徽燃嘉锅炉有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区骆岗街道兰州路88号青网科技园A栋
联系电话	18055152885 18055152885

产品详情

常见的蒸汽发生器超压事故处理方法

1、蒸汽发生器超压的现象(1)汽压急剧上升，超过许可工作压力，压力表指针超“红线”安全阀动作后压力仍在升高。(2)超压联锁保护装置动作时，应发出超压报警信号，停止送风、引风、给煤。(3)蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。

2、蒸汽发生器超压的处理(1)迅速减弱燃烧，手动开启安全阀或放气阀。

蒸汽发生器的使用说明

停炉：停炉时应断开发生器电源，0.5吨燃油蒸汽发生器，放进炉水。A.停炉期应采用“干法保养”。B.停炉半年以上时间，恢复运行须重新按第25条方法，进行水压试验。发生器每年应进行一次外部检验和水压检验。修理或更换零件时，小型燃油蒸汽发生器，必须切断电源，放净蒸汽，禁止带电带压工作。1.不可切断水处理电源，燃油蒸汽发生器价格，水处理需要24小时供电，四川燃油蒸汽发生器，断电会使水处理工作不正常，影响锅炉给水水质。

蒸汽发生器的工作原理

蒸汽发生器的工作原理大致是：工作过程大概分为先是一回路流动，一回路流动就是利用150个pa左右的冷却剂压强使得水达到343 的高温。高温冷却剂从进口管嘴进入蒸发器冷却剂室，并通过管板进入传热管，在传热管内完成热量传递之后再次进入蒸发器冷却剂室。接着是二回路流动的过程，二回路的过程是利用冷却70pa左右的大气压使水达到260的沸点，低于一回路冷却剂温度。

小型燃油蒸汽发生器-安徽燃嘉利用率大-四川燃油蒸汽发生器由安徽燃嘉锅炉有限公司提供。安徽燃嘉锅炉有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！