

30 × 30丁基橡胶止水条 自粘型止水条 克服环浇渗漏问题

产品名称	30 × 30丁基橡胶止水条 自粘型止水条 克服环浇渗漏问题
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

30 × 30丁基橡胶止水条 自粘型止水条 克服环浇渗漏问题

丁基橡胶自粘性胶条产品简介：

丁基橡胶自粘性胶条本止水材料具有很好的气密性，较好的粘接强度，极强的自粘性和变形性，可以不用粘接剂，在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，克服过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢引起的环浇渗漏问题，具有良好耐水性，耐酸碱性及耐老化性能，可较广用于水利水电工程及各类工业民用建筑工程。

规格型号：

10 × 10、 10 × 20、 10 × 30、 20 × 20、 20 × 30、
30 × 30也可以根据用户和设计的要求生产不同规格的产品。

施工使用方法：

- {1、采用本品时应按设计要求及施工需要采用相应规格的产品。
- {2、待上一段砼浇注工序完成，硬化干燥后，将其清除干净，将本品直接粘巾在施工缝界面上，开始进行下一段的施工。
- {3、因施工需要也可预先留下定位浅槽，待与本产品直接接触的施工面硬化干燥后清除干净，将其镶嵌在预留槽中，按压密实即可。
- {4、需要接头时，可将其侧向压扁搭接5cm以上压水即可。

{5、施工表面应坚实，干燥，无油迹，无浮土，无积水。在使用时或运输中应注意防火及雨水，如不慎雨淋，待凉干后可继续使用，效果不减。

{6、雨天不宜施工，因天气寒冷可采取人工增温方法使用。施工温度应在20 以上，如有条件可铺助增温效果更佳。如有特殊情况可同设计部门，施工单位协商解决。

使用方法和存放要求：

- a、将所需密封部位清理干净、无浮灰、表面干燥。
- b、清自粘性止水条顺缝铺开、捺开。
- c、隔离纸取下，在胶面上做装饰或保护层即可
- d、存放备用或运输时，切忌重压及已防材料变形。

产品使用范围：

- 【1、基础工程、地下设施、隧道、给排水工程、涵洞等结构接缝处的密防渗。
- 【2、处理槽、沉淀池给排水管道接颖处的密封。

以上就是丁基橡胶自粘性胶条的施工时的方法及存放要求。敬请参考！！！！