

桥式行车 镇江行车 合肥神雕|质量保证

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 桥式行车 镇江行车 合肥神雕 质量保证 |
| 公司名称 | 合肥市神雕起重机械有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市肥东经济开发区公园路26号 |
| 联系电话 | 13385606802 13385606802 |

产品详情

工作风压不应大于：内陆150Pa(相当于5级风)，沿海250Pa(相当于6级风)；非工作状态的大风压：一般为800Pa(相当于10级风)，也可另行约定。在主梁上方铺有导轨，供小车移动。整个桥式起重机在大车移动机构拖动下，沿车间长度方向的导轨上移动。起重机安装使用地点的海拔不超过1000m(超过1000m时应按GB 755的规定对电动机进行容量校核，超过2000m时应对电器件进行容量校核)。

桥架在高架轨道上运行的一种桥架型起重机，又称天车。这种起重机广泛用在室内外仓库、厂房、码头和露天贮料场等处。小车安放在桥架导轨上，可顺着车间的宽度方向移动。小车主要由钢板焊接而成，由小车架以及其上的小车移行机构和提升机构等组成。大车移行机构由大车拖动电动机、传动轴、减速器、车轮及制动器等部件构成，驱动方式有集中驱动与分别驱动两种。

对于起重量在15t及以上的起重机，小型行车，备有两套提升机构，即主钩与副钩。重物在吊钩上随着卷筒的旋转获得上下运动；随着小车在车间宽度方向获得左右运动，镇江行车，并能随大车在车间长度方向做前后运动。这样就可实现重物在垂直、横向、纵向三个方向的运动，把重物移至车间任意位置，双梁行车，完成起重运输任务。桥架主梁是由工字钢或其他型钢和板钢组成的简单截面梁，用手拉葫芦或电动葫芦配上简易小车作为起重小车，小车一般在工字梁的下翼缘上运行。桥架可以沿高架上的轨道运行，也可沿悬吊在高架下面的轨道运行，桥式行车，这种起重机称为悬挂梁式起重机。桥架是桥式起重机的

基本构件，它由主梁、端梁、走台等部分组成。主梁跨架在跨间上空，有箱形、桁架、腹板、圆管等结构形式。

桥式行车-镇江行车-合肥神雕|质量保证(查看)由合肥市神雕起重机械有限公司提供。合肥市神雕起重机械有限公司是从事“起重机，桥式起重机，门式桥式起重机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：戴经理。