

冷藏保存箱（2-8 ）

产品名称	冷藏保存箱（2-8 ）
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L~1028L 特点:温度显示带锁
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

冷藏保存箱（2-8 ）公司-

北京福意电器有限公司凭借拥有的优良制冷，严格的质量检验程序，人性化的管理经验，结合制冷优势，产品不仅满足的需求，而且成功打入了市场。

冷藏保存箱（2-8 ）产品说明：本产品是新型的加温恒温设备，它由由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品恒温储存的目的。

冷藏保存箱（2-8 ）参数：

1.产品型号:FYL-YS-828L2.产品形式:立式对开门3.额定频率:50Hz4.制冷剂:R134a(382g)5.功率:360W6.电压:220V7.温度范围:2-48 每一度恒温调节（具有热补偿功能）8.玻璃门:双层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高9.外形尺寸:1267×680×1818mm10.内部尺寸:1160×585×1250mm11.容积:828L12.净重:208kg13.温湿度显示：自动显示箱体内部温度、湿度14.安全锁:安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启15.报警功能:机器自带高温报警，低温报警，断电报警等功能16.压缩机：采用压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长17.照明灯：箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品18.箱体：采用的彩涂板，经优良喷涂工艺

冷藏保存箱（2-8 ）

产品型号

容积

温控范围

功率

外形尺寸 (mm)

层架数量

FYL-YS-66L

62L

2-8

85W

430 × 480 × 640mm

4

FYL-YS-88L

88L

480 × 490 × 840mm

FYL-YS-100E

100L

480 × 490 × 840mm

FYL-YS-50L

50L

4-38

85W

430 × 480 × 510mm

2

FYL-YS-100L

100L

FYL-YS-138L

138L

540 × 550 × 840mm

中型恒温冷藏箱

FYL-YS-150L

150L

2-48

100W

595 × 570 × 865mm

4

FYL-YS-230L

230L

2-48

160W

595 × 590 × 1215mm

FYL-YS-280L

280L

595 × 570 × 1445mm

6

FYL-YS-310L

310L

595 × 695 × 1315mm

FYL-YS-430L

430L

595 × 680 × 1805mm

8

对开门恒温冷藏箱

FYL-YS-828L

828L

360w

1262 × 680 × 1818mm

5

FYL-YS-1028L

1028L

360w

1262 × 680 × 2105mm

低温恒温冷藏箱

FYL-YS-128

88L

-30-10

110W

550 × 560 × 850mm

FYL-YS-50LL

50L

-12-10

70W

430 × 480 × 510mm

FYL-YS-100LL

100

480 × 490 × 840mm

温控范围

型号

箱体尺寸

内径尺寸

重量

2-8 小型系列

FYL-YS-66L

430 × 480 × 645mm

357 × 390 × 542mm

24KG

FYL-YS-88L

480 × 470 × 840mm

355 × 310 × 345mm

32KG

FYL-YS-100E

480 × 490 × 840mm

405 × 365 × 733mm

23KG

温控范围

型号

箱体尺寸

内径尺寸

重量

4-38 系列

FYL-YS-50LK

430 × 488 × 535mm

370 × 385 × 425mm

25KG

FYL-YS-100L

480 × 470 × 843mm

31KG

FYL-YS-138L

540 × 545 × 833mm

465 × 428 × 724mm

40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L

595 × 570 × 865mm

520 × 440 × 660mm

47KG

FYL-YS-280L

595 × 570 × 1445mm

520 × 440 × 1230mm

73KG

FYL-YS-430L

595 × 680 × 1805mm

520 × 530 × 1570mm

105KG

FYL-YS-230L

595 × 570 × 1215mm

524 × 440 × 1080mm

68KG

FYL-YS-310L

595 × 680 × 1315mm

513 × 530 × 1184mm

78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L

1265 × 680 × 1823mm

1160 × 585 × 1250mm

238KG

FYL-YS-1028L

1265 × 680 × 2115mm

1160 × 585 × 1575mm

268KG

温控范围

0-100

FYL-YS-151L

508 × 422 × 637mm

64KG

FYL-YS-281L

508 × 422 × 1218mm

99KG

FYL-YS-431L

595 × 675 × 1805mm

508 × 537 × 1572mm

129KG

冷藏保存箱（2-8℃）产品说明：

箱体内置高精度温度传感器，智能控制风扇强制冷气循环系统；优良的温度控制模块，温度控制精度 ± 2 ℃。无氟制冷剂，优良压缩机；风冷冷凝器，翅片式风冷蒸发器。箱体采用优良结构钢板，经优良防腐；双层透明保温玻璃门；温度显示精度 1 ℃；具有高温报警、低温报警、传感器故障、开门报警、断电报警等多种声光报警功能；门体配锁，防止随意开门。可调式多层搁架设计，门体配锁，防止随意开启，保物品安全。

冷藏保存箱（2-8℃）相关：实验室冰箱使用注意事项：1、冰箱应放置在阴凉通风的位置，四周也应留的空间，以利于冰箱通风散热，提高其制冷效率。达到接电的目的。2、新冰箱应静置几个小时后再接电试机，试机前应彻底清洁冰箱内外，打开冰箱门让里面的异味散发干净；3、根据实际需求设置合适的温度。4、直冷式冰箱应定期对冷冻室进行人工除霜，当冷冻室里的结霜厚度超过6毫米后，就应该及时进行除霜了。5、保持冰箱内外的清洁干净，放入冷藏室的食物应用容器或食品袋密封包裹好，避免产生异味。7、尽量减少开门次数和开门时间，避免冷气的流失。