

# 反井钻机 恒正钻井

产品名称	反井钻机 恒正钻井
公司名称	荆门恒正钻井服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	荆门高新区·掇刀区象山大道132号(景山花园)9栋1层101室
联系电话	18090119788 18090119788

## 产品详情

反井钻机卸车装配时起吊注意事项：

- (1)、起吊各部分时，必须按吊孔和吊环的位置挂钢丝绳。
- (2)、起吊时必须把吊挂各连接处连接牢固，使用相适应的吊链。
- (3)、起吊时设备前后左右2m范围内不准有人，起吊人员应站在被起吊设备一侧1m处范围内，并设专人指挥。
- (4)、起吊到一定高度需填枕木时，人员不准进入被吊设备下方，应由一侧推进或一头栓铁丝麻绳从另一侧配合拉入。
- (5)、装销子螺栓时，必须涂抹防锈剂或者涂润滑脂。
- (6)、在有防尘圈的部位装销子时，必须注意不要划伤其防尘圈，因此在插入销子时，一边稍稍转动，一边插入。
- (7)、紧固螺栓的紧固力矩，应按所规定的紧固力矩进行紧固。
- (8)、紧固螺栓时应均匀紧固，防止由于紧固不均匀而造成偏斜，导致漏油，防尘不严等现象。
- (9)、装配时各作业人员要服从厂家技术人员的指挥，和矿领导、项目部领导指挥，按顺序进行装配。
- (10)、装配人员必须细心操作，防止出现不应有的损坏。

斜井导孔的偏斜度，直接决定反井施工的成败，此过程分为两步：

一步：调整钻机方位和垂直度，先用后支撑拉杆将钻机顶起，目测前后方向与地面大致垂直即可；

二步：调整钻机左、右方向与地面垂直，先采用线垂测量法，在钻架的左右边，各悬挂一长两米的线垂，通过在底板下方垫置角铁等办法调整垂直度，允许偏差0.2%；其次，利用三角法调定钻机的偏斜，严格按照钻井的角度来调定，然后利用磁性倾斜仪和手持角度仪来验证钻机的角度是否与导井的角度一致，钻机调好后再由测量工程师利用测量仪器再次验证钻机的方位角和倾斜角。测量确认无误后进行钻机与钢梁的固定，完成钻机调试工作，安装泥浆系统和冷却系统。

荆门恒正钻井服务有限公司是一家专业从事反井钻机施工的公司，公司目前有6台钻机设备，可承接深度0-300米，成孔直径1.2~3米的各种竖井、井下煤仓、溜煤眼、通风井、调压井、电缆井、泄水井等，欢迎来电咨询。

反井钻机提升下井属重型设备下放，为确保下井安全，特定以下安全技术措施：

一、下放方式：

采用分解方法将其分解，将大小件分别进行下放。

二、下放顺序：

- 1、先下放一车1t以下小件，各作业人员熟练操作安全后，按以小到大顺序下放其它部件。
- 2、装车后用钢丝绳将下放部件紧固，反井钻机，防止滑动。紧固时要防止设备损坏及划伤。
- 3、对于液压系统及配管部分，轴承、瓦套等润滑部位必须用塑料布或毛巾进行包扎，防止粉尘及小粒径煤岩块进入。
- 4、诸如销子、螺栓类等小件物品，应进行包装并与相应的分解部分一起运送。
- 5、电气设备用塑料薄膜覆盖、包扎。

反井钻机-恒正钻井(推荐商家)由荆门恒正钻井服务有限公司提供。荆门恒正钻井服务有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒正钻井——您可信赖的朋友，公司地址：荆门高新区·掇刀区象山大道132号(景山花园)9栋1层101室，联系人：钟总。