

河北降温换热器 天津一正换热 降温换热器公司

产品名称	河北降温换热器 天津一正换热 降温换热器公司
公司名称	天津市一正换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区双街镇双源科技园龙汇路4号
联系电话	13820686064 13820686064

产品详情

螺旋板换热器的结构性能

螺旋板换热器的结构性能有：1、本设备由两张卷制而成，形成了两个均匀的螺旋通道，降温换热器公司，两种传热介质可进行全逆流流动，大大增强了换热效果，即使两种小温差介质，也能达到理想的换热效果。2、在壳体上的接管采用切向结构，局部阻力小，由于螺旋通道的曲率是均匀的，液体在设备内流动没有大的转向，总的阻力小，因而可提高设计流速使之具备较高的传热能力。3、I型不可拆式螺旋板式换热器螺旋通道的端面采用焊接密封，因而具有较高的密封性。4、II型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同，降温换热器批发，但其中一个通道可拆开清洗，特别适用有粘性、有沉淀液体的热交换。5、III型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同，降温换热器厂，但其两个通道可拆开清洗，适用范围较广。

管式换热器的功能和用途

管式换热器和列管式换热器两者有何不同管式换热器大多数时候被称为列管式换热器，但是其功能和应用以及构造方面会有多不同，下面我们主要来看下列管式换热器的功能和用途。其主要是在进行换热时，某种流体由封头的连结管处进入，在管流动，从封头另一端的出口管流出，这称之为管程；另一种流体由壳体的接管进入，从壳体上的另一接管处流出，这称为壳程列管式换热器。列管式换热器主要分为固定管板式、填料函式、U型管式、折流挡板、多壳程五种，其应用范围各不相同。但是其重要的还要根据不同的介质，不同的温度选择不同大小的换热器以方便节省成本和环保性。此外，它大多应用于化工，或者

酒精的生产，列管式换热器也是上应用广的一种换热器。现在了解他的构成，它主要由一个壳体、几个管板、多个换热管、一些封头和折流挡板等组成。所需多种材质，大多可用普通的碳钢材料、紫铜材料、或者不锈钢等制作。

介绍关于换热器的电缆接线方法1、将换热器上的电缆铜芯剥出约30-35mm长，用砂布将铜丝擦干净，发亮为宜。同样将外接三芯电缆的铜丝剥出30-35mm，用砂布擦干净。2、将三芯电缆与外接电缆剥出的铜丝部分对插起来。然后用一根细铜丝绑扎紧。剩余部分剪去，用剪刀按平，以免扎手。3、将三个线头分别用焊锡焊牢，要求焊头表面光滑，没有毛刺及假焊现象。如果没有焊牢或不光滑，应重新焊接。直到达到要求为止。4、用涤纶不导电胶带包扎时要压住初圈的一半。包扎8-12层，包好后。再用塑料胶带包两层以作强度。5、用塑料胶带把三跟线包在一起，包扎两层，河北降温换热器，一层大于每根导线不导电层末端50mm以上。6、包扎好后取一盆凉水将包扎好的线头浸泡在水中，12小时后，用500V兆欧表测量不导电不能低于50兆欧，否则应重新包扎直到达到要求为止。7、换热器的接地线也须按潜水电缆接线工艺要求包扎。

河北降温换热器-天津一正换热-降温换热器公司由天津市一正换热设备有限公司提供。天津市一正换热设备有限公司为客户提供“换热器,”等业务,公司拥有“一正”等品牌,专注于换热、制冷空调设备等行业。 ,在天津市北辰区双街镇双源科技园龙汇路4号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:张经理。