

SPON XC-9603A03,XC-9603A06,XC-9603A12 室外IP网络音柱

产品名称	SPON XC-9603A03,XC-9603A06,XC-9603A12 室外IP网络音柱
公司名称	西安瑞安森电子有限公司
价格	.00/电议
规格参数	品牌:SPON 型号:XC-9603A06 产地:中国
公司地址	西安市长安区郭杜街道西长安街919号
联系电话	029-84199526 13389285677

产品详情

SPON XC-9603A03,XC-9603A06,XC-9603A12 室外防水IP网络有源音柱

功能特点：

1. 一体化设计，整合网络音频解码,数字功放及音柱。
2. 有30W/60W/120W三种输出功率等级供选择。
3. 内置大容量flash，具有时钟芯片，可根据事先导入的内容进行离线广播。
4. 内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护。
5. 支持空闲时检测环境噪声，根据噪声水平自动调节广播输出音量。
6. 终端支持服务软件远程控制方式调节音量。
7. 支持WEB网页配置网络参数、音频参数、任务优先级等，实现个性化的配置，支持在线升级。
8. 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
9. 全天候设计，防水等级可达IPX5。

XC-9603A03 室外IP网络音柱	电源、功耗 AC220V 50Hz, 40W 输出功率 30W(100V定压) 网络通讯协议 TCP/IP、SIP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 协议 网络芯片速率 10/100Mbps 音频采样、位率 8kHz ~ 44.1kHz, 16bit 信噪比、频响 80dB, 200Hz ~ 18kHz 箱体灵敏度 90dB (1m/w) 1个RJ45网口、1路220V电源输入 工作温度、湿度 -20 ~ 55 , 10%-90% 227X125X510mm
XC-9603A06 室外IP网络音柱	电源、功耗 AC220V 50Hz, 75W 输出功率 60W(100V定压) 网络通讯 TCP/IP、SIP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 协议 网络芯片速率 10/100Mbps 音频采样、位率 8kHz ~ 44.1kHz,

	<p>16bit 信噪比、频响 80dB , 200Hz ~ 18kHz 箱体灵敏度 93dB (1m/w) 1个RJ45网口、1路220V电源输入 工作温度、湿度 -20 ~ 55 , 10%-90% 227X125X710mm</p>
<p>XC-9603A12 室外IP网络音柱</p>	<p>电源、功耗 AC220V 50Hz , 150W 输出功率 120W(100V 定压) 网络 TCP/IP、SIP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 协议 网络芯片速率 10/100Mbps 音频采样、位率 8kHz ~ 44.1kHz , 16bit 信噪比、频响 80dB , 200Hz ~ 18kHz 箱体灵敏度 93dB (1m/w) 1个RJ45网口、1路220V电源输入 工作温度、湿度 -20 ~ 55 , 10%-90% 227x125x1110mm , 13.55kg</p>