

三角除尘阻燃滤筒

产品名称	三角除尘阻燃滤筒
公司名称	固安县荣腾滤清器厂
价格	100.00/个
规格参数	荣腾过滤:齐全 除尘:齐全 固安:林城
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业园区
联系电话	03166125536 15732666515

产品详情

固安县荣腾滤清器厂生产仓顶除尘滤筒，除尘滤芯，粉尘滤芯，贺德克滤芯，HYDAC滤芯，LH黎明滤芯，派克滤芯，派克液压滤芯，黎明液压油滤芯，PALL颇尔滤芯，颇尔液压油滤芯，玛勒滤芯，玛勒液压油滤芯，除尘滤筒，液压滤芯，液压油滤芯，除尘器，气液分离滤芯，油烟分离滤芯，燃气滤芯，玻纤烧结滤芯，空压机滤芯,采用德国曼公司技术,空滤芯表面加有空气流量大、纸折不变形的加强保护胶线，使滤芯寿命率提高40%，产品特点：使用寿命长、过滤精度高、防潮性能好、易清洗。电镀锌或喷塑端盖不会生锈，菱形网中心骨架，开孔率高。大密度纸折，过滤面积增大，克服了传统工艺纸折密度小过滤面积不达标的弊病。根据空气滤芯用于不同的机型和工作环境，选用各种重负荷和轻负荷进口滤纸及安全滤芯滤纸，保证了空气滤芯在各种工作条件下都能满足用户要求的高校率、长寿命。结构可靠：空气滤芯的各种原材料滤纸钢板和粘接剂均采用国内外厂家直接采购，保证了空气滤芯在长期使用中能防震、防腐蚀、防破损等特性所以本品安全可靠。1.规格有：直径：320X600,320X660,320X900,150X920,230X920,325X600,325X900.并可加工订做非标准收尘及除尘滤芯。2.本公司粉尘滤芯特点：端盖，支撑网采用进口日本耐腐蚀的优质碳钢做材料（0.8mm厚）提高了粉尘滤芯的支撑力与稳固性。3.端盖的粘结以优质的环氧树脂胶粘结，牢固性特别强，终身无脱胶侧漏（除火烧或人为因素以外）4.滤布采用聚酯纤维材料（初始过滤精度为5um--17um），经过本公司特殊加工处理在滤布上涿壁的粉尘能自然脱落在经过反吹或振动能使滤芯的使用寿命大大延长（出示过滤精度5um--17um不等）350660除尘滤芯 3566除尘滤筒 钢厂空气滤筒

常见除尘滤芯尺寸：

240 × 130 × 100、240 × 130 × 300、240 × 130 × 400、240 × 130 × 600、240 × 130 × 660、240 × 130 × 700、240 × 130 × 750、240 × 130 × 900、240 × 130 × 1000、240 × 130 × 1200、240 × 130 × 1600，

315 × 210 × 100、315 × 210 × 300、315 × 210 × 400、315 × 210 × 600、315 × 210 × 660、315 × 210 × 700、315 × 210 × 750、315 × 210 × 900、315 × 210 × 1000、315 × 210 × 1200、315 × 210 × 1600，

320 × 100、320 × 300、320 × 400、320 × 600、320 × 660、320 × 700、320 × 750、320 × 900、320 × 1000、320

× 1200、320 × 1600

325 × 215 × 100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600,

335 × 100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600,

350 × 240 × 100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600,

490 × 100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600,

760 × 650 × 100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600,

注：更多除尘滤芯规格 能详尽具体规格可按用户具体要求定做，滤筒实际颜色可能与图片颜色有差异，请以实物为准。

木浆纤维纸质粉尘滤芯性能特点：

适用于燃气轮机、压缩机、喷砂、烟草卷接线、粉 ú 灰、漂灰的过滤。

- 1、进口专用空气过滤 / 除尘复合滤纸，确**滤效果
- 2、宽褶设计，过滤面积大
- 3、电镀锌端盖，不会生锈
- 4、电镀锌菱形网中心骨架，开孔率高
- 5、专用密封闭孔弹性氯丁橡胶

聚酯长纤维粉尘滤芯性能特点：

适用于喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤。

- 1、进口长纤维聚酯滤料，纤维相互交错，分布均匀。
- 2、耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹。
- 3、滤料挺度好，且可反复清洗。
- 4、端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈。
- 5、专用密封闭孔弹性氯丁橡胶。

聚酯覆膜长纤维性能特点：

适用于涂装行业抛丸除锈，空调除尘、焊接烟尘、机械加工、制药、水泥工业及粘性介质的过滤。

- 1、进口PTFE覆膜聚酯滤料，孔径小，精度高。

- 2、滤料表面光滑，不粘性好。
- 3、极好的耐化学腐蚀性能。
- 4、电镀锌 / 不锈钢端盖、中心骨架。
- 6、能用水冲洗，可反复使用。