

# 聚氨酯防水涂料厂家 寿光盛和涂料 湘潭聚氨酯防水涂料

产品名称	聚氨酯防水涂料厂家 寿光盛和涂料 湘潭聚氨酯防水涂料
公司名称	寿光市盛和防水涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园区
联系电话	15006605777

## 产品详情

防水涂料：防水涂料是以改性酯多元共聚物乳液为基料，添加多种填充料、助剂经科学加工而成的厚质单组分水性高分子防水涂膜材料。高弹防水涂料坚韧，黏结力很强，弹性防水膜与基层构成一个刚柔结合完整的防水体系以适应结构的种种变形，达到长期防水抗渗的作用。

特点：

- 1、高度弹性，能抵御建筑物的轻微震动，并能覆盖热胀冷缩、开裂、下沉等原因产生的小于8mm的裂缝。
- 2、可在潮湿基面上直接施工，湘潭聚氨酯防水涂料，适用于墙角和管道周边渗水部位；
- 3、粘结力强，涂料中的活性成份可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应，与底材融为一体而形成一层结晶致密的防水层；
- 4、环保、无害，可直接应用于饮用水工程；
- 5、耐酸、耐碱、耐高温，具有优异的耐老化性能和良好的耐腐蚀性；并能在室外使用，有良好的耐候性。

聚氨酯防水涂料第二层涂膜：层涂膜后，单组份聚氨酯防水涂料厂家，涂膜固化到不粘手时，按遍材料配比方法，进行第二遍涂膜操作，为使涂膜厚度均匀，刮涂方向必须与遍刮涂方向垂直，刮涂量与遍同。

聚氨酯防水涂料第三层涂膜：第二层涂膜固化后，仍按前两遍的材料配比搅拌好涂膜材料，进行第三遍刮涂，刮涂量以0.4~0.5kg/m为宜，涂完之后未固化时，可在涂膜表面稀撒干净的2~3mm粒径的石渣，以增加与水泥砂浆覆盖层的粘结力。

JS防水涂料，聚氨酯防水涂料厂家，J就是指聚合物，S水泥；即JS就是聚合物水泥防水涂料，以又称JS复合防水涂料（“JS”为“聚合物水泥”的拼音字头），是由丁苯橡胶乳液、聚酯等合成高分子聚合物乳液及各种添加剂优化组合而成的液料和由特种水泥、级配砂组复合而成的双组分防水材料，是当前国家重点推广应用新型理想的环保型防水材料，这种防水材料既无机材料耐久性好，而且具有有机材料弹性高的新型水泥基防水涂料。

特点：

- 1、渗透力极强，可渗透到建筑物内部形成永久防水层；
- 2、防水层透明无色，不变色，因此不影响建筑物原设计风格；
- 3、该产品既可作墙面防水剂，也可内掺于水泥制成有效防水水泥砂浆；

聚氨酯防水涂料厂家-寿光盛和涂料-湘潭聚氨酯防水涂料由寿光市盛和防水涂料厂提供。行路致远，砥砺前行。寿光市盛和防水涂料厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功！同时本公司还是从事聚氨酯防水涂料图片，山东聚氨酯防水涂料，聚氨酯防水涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。