

床单被罩清洗污水处理设备工艺

产品名称	床单被罩清洗污水处理设备工艺
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	51000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

生物接触氧化法的特点是在池内设置填料，池底曝气对洗涤污水污水处理设备进行充氧，并使池体内洗涤污水处于流动状态，以保证洗涤污水与设备填料充分接触，确保水中的微生物均匀附着在填料上。

洗涤废水经机械格栅拦截去除水中废渣、纸屑、纤维等固体悬浮物，进入调节池，在调节池内均质、均量后经泵提升至A级生物池，在A级生物池段异养菌将洗涤污水中可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化。

在O级生物池段存在好氧微生物及消化菌，其间好氧微生物将有机物分解成二氧化碳和水;在足够供氧条件下，硝化菌的硝化作用将氨氮氧化为硝酸盐，经过回流操控返回至A级生物池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将硝酸盐还原为分子态氮，接触氧化池出水自流进入沉积池进行沉积，沉积池出水进入过消毒池进行二氧化消毒，消毒后合格排放。

- 1、设备可处理洗衣厂洗涤废水及其相相似的有机污水。
- 3、设备可放至地上也可埋入地下，地表可用为美化或广场用地。
- 5、设备自带PLC控制系统，无需专人维护，可根据水量自动启停。
- 6、设备有良好的防冻措施，寒冷地区设备可把检修口加高。

具有较好的耐冲击负荷能力，以适应水质、水量变化的特点；又可防止调节池洗衣厂洗涤污水悬浮杂质的沉淀，不至腐化发臭；采用新型填料，挂膜快，寿命长，处理见效快；采用集中控制、自动化运行，易于管理维修，提高系统可靠性、稳定性。

设备安装完成后出水保证达到当地要求标准。设备的安装及运输均由我公司负责，同时负责因运输所发生的设备损坏。设备安装完成后提供一年保修，终生提供技术支持。保修期过后的设备故障维修只收取零件成本费。