

防爆型电动葫芦，让利筹宾！

产品名称	防爆型电动葫芦，让利筹宾！
公司名称	无锡市天翔起重设备销售有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	起重量:2000 (kg) 型号:BCD、 BMD 跨度:0 (m)
公司地址	无锡市滨湖区华庄街道苏锡西路18-5号
联系电话	0510-85610813 13961886288

产品详情

起重量	2000 (kg)	型号	BCD、 BMD
跨度	0 (m)	起升高度	6 (m)
轨道型号	工字钢	类型	防爆葫芦

防爆型电动葫芦bcd、 bmd

简介

bcd、 bmd型防爆电动葫芦，具有结构紧凑、体积小、起重力大、隔爆结构先进、安全可靠、使用方便等特点。本电动葫芦根据国家标准gb100222-2001《防爆钢丝绳电动葫芦》、 gb12476、 1-2000《爆炸性粉尘环境用防爆电气设备粉尘防爆电气设备》、 gb3836、 1-2000《爆炸性环境用防爆电气设备-通用要求》和gb3836、 2-2000《爆炸性环境用防爆电气设备-隔爆型电气设备“ d ”》的规定，制成防爆等级为dIIbt 4、 dIIct4电动葫芦，适用于工厂爆炸性气性混合物存在的危险场所和工厂内有爆炸性粉尘混合物的危险场所。其主体可悬挂在工字钢轨道上作直线或曲线运行。

使用条件

- 1.海拔不超过1000m。
- 2.环境空气温度不超过 - 20 ~ 40摄氏度
- 3.环境空气相对湿度不超过85% (+ 25摄氏度)
- 4.室内使用 (腐蚀环境和室外场所，需特殊订购)。
- 5.额定工作循环周期为10分钟，基准通电持续为25%，每小时的等效起动次数不超过120次。

6.电动葫芦主电路的额定电压为交流380v，额定频率50hz，控制回路电压有380v、36v和42v。

7.适用于当厂房内有表1规定的可燃性气体，蒸气与空气形成的爆炸性混合物时。