日本旭化成100Z 耐高温 PPE树脂

产品名称	日本旭化成100Z 耐高温 PPE树脂
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PPE 型号:100Z 产地:日本旭化成
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

日本旭化成100Z 耐高温 PPE树脂

产品描述

PPE中文名称叫聚苯醚。是世界五大通用工程塑料之一。它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。另外，聚本醚还具有耐磨、无毒、耐污染等优点。PPO的介电常数和介电损耗在工程塑料中是 小的品种之一，几乎不受温度、湿度的影响，可用于低、中、高频电场领域。PPO的负荷变形温度可达 190℃以上，脆化温度为-170℃.比重:1.07克/立方厘米 成型收缩率:0.3-0.8% 成型温度：260-290℃ 干燥条件：130℃ 4小时

聚苯醚PPE特性 PPE是一种综合性能优良的热塑性工程塑料，突出的是电绝缘性和耐水性优异，尺寸稳定性好。耐高温PPE；特殊PPE；医疗级PPE；食品级PPE；PPE抗UV；PPE塑料；良好的脱模PPE；无卤PPE；环保PPE；无溴PPE；高抗冲击PPE；高韧性PPE；PPE材料；PPE塑胶原料；PPE物性；PPE价格；防火PPE；抗紫外线PPE；阻燃PPE；PPE合金材料；改性塑料PPE；导电PPE；加碳纤PPE；加纤PPE；

用途

纯的PPO料具有熔融流动性较差、价格高的缺点，市场出售的产品均为其改良的产品，具有优良的综合性能，它们广泛运用于：

电子电气：能够满足在潮湿、负载、高温的条件下具有优良的电绝缘性，运用制备电视积机调谐片、线圈芯、微波绝缘件、屏蔽套、高频印刷电路板，各种高压电子元器件，电视机、电脑、传真机、复印机外壳等。

汽车工业：适用于仪表板件、窗框、减震器、泵过滤网等。

机械工业：用作齿轮、轴承、泵叶轮、鼓风机叶轮片等。

化工领域：用于制作管道、阀门、滤片及潜水泵等耐腐蚀零部件。