

华为高频电源,华为TP48600B室内直流电源600A电源柜

产品名称	华为高频电源,华为TP48600B室内直流电源600A电源柜
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:TP48600B
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为高频电源,华为TP48600B室内直流电源600A电源柜

华为TP48600B开关电源柜 华为TP48600B开关电源机柜，48v通信电源（CPMU01）华为TP48600B-N16A2设备类型 开关电源 设备厂家 华为 华为TP48600B机柜尺寸：宽mm 深mm 高mm 650毫米 450毫米 1600号设备型号 CPMU01 接口类型 DB9 公头，232 接口 接线说明 2 接 TX，3 接 RX，5 接 GND 协议名称 CPMU01 华为TP48600B开关电源机柜，48v通信电源（CPMU01）华为TP48600B-N16A2 串口参数 地址 1,数据位 8,停止位 1，无校验，波特率 9600 注：旧版本 FSU 需配 RS232/RS485 转换器。新版本 FSU 自带 RS232（串口 7、8 为 232 接口）可直接接入（2 接 TX，3 接 RX，5 接 GND）。需要将地址改为 1，通信方式改为 Modem，开关电源参数设置密码：000001 铁塔智能设备接入指导 6 7) TP48600B-N16B2（CPMU01）设备类型 开关电源 设备厂家 华为 华为TP48600B开关电源柜 设备型号 CPMU01 接口类型 RJ45 水晶头，232 接口 接线说明 水晶头 3 接 TX，7 接 RX，6 接 GND 协议名称 CPMU01 串口参数 地址 1,数据位 8,停止位 1，无校验，波特率 9600 注：旧版本 FSU 需配 RS232/RS485 转换器。新版本 FSU 自带 RS232（串口 7、8 为 232 接口）可直接接入（3 接 TX，7 接 RX，6 接 GND）。TP4606B；产品概述2产品框架；功能；监控模块可通过本地操作、后台网络管理等功能实现；管理功能、整流模块和分发管理；表2-4监控模块功能表；2产品拱TCP466B产品概述；LCD显示；监控模块可通过LCD液晶显示界面实时显示。显示电源系统；运行参数、运行状态、报警状态、设定参数和控制；可通过四个按键操作；（红色），提供一种驱动柜灯报警的方法，TP466B产品概述2产品架构功能监控模块可通过实际LOC实现。AL操作、后台网络管理等。介绍了环境监测、异常报警、蓄电池管理、整流模块和配电管理的功能。该函数如表2-4所示。表2-4监控模块功能表2产品结构TP466B产品概述

液晶显示器华为TP48600B开关电源机柜，48v通信电源（CPMU01）华为TP48600B-N16A2 监控模块通过LCD LCD接口实时显示电力系统的AC、DC、模块和电池。项目运行参数、运行状态、报警状态、设定参数和控制参数。参数设置与功能控制 它可以用四把钥匙操作。监控模块提供运行指示灯（绿色）和报。（红色）同时提供驱动柜照明警示指示器输出和监控模块报警蜂鸣器输出。 TP46600

产品概述3产品和应用场景 通过调整所安装的整流模块的数量，可以灵活地将产品和应用场景的TP48 600 B电力系统应用到室内基站、室内中央机房、BSC等。TP4606B电力系统安装安装在机房内，支撑墙（距

墙100mm以上) , 通过调整安装整流模块的数量 , 可灵活应用于-48伏直流、34.8kW的负载场景。