

12kw单相汽油发电机厂家

产品名称	12kw单相汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

大泽动力静音汽油发电机,多年来一直在不断努力,不断创新,为客户打造新一代的小尺寸汽油发电机：

- 1、减振设施，汽油机和发电机与桥架之间采用高性能减震器，减少震动产生的噪音
- 2、隔声罩，采用四至五层的吸音材料的隔声罩，吸音隔音，效果明显。
- 3、进风消声体，三层吸音材料的迷宫式进风消声体，既保证新鲜空气的足够进入，又有效地密闭了噪声。
- 4、排风消声体，三层吸音材料的迷宫式排风消声体，既保证排风的通畅，又有效地密闭了噪声传播。
- 5、排气消声器，阻抗复合型消声器的采用，大大降低了废气排放出时的噪音。
- 6、电力电缆连接采用固定式接线盒结构，直接在箱体外连接。

另外，隔声罩门的结构与隔声罩类似，窗采用双层玻璃，门窗与隔声罩严格密封，大限度地密封了噪声。

12kw单相汽油发电机厂家参数如下；

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、1.0

.....

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

12kw单相汽油发电机厂家在海拔高的地方使用一般的汽油发电机是不可以的。因此用户在购买汽油发电机组的时候一定要说明自己使用机组的环境，这样销售人员会给你推荐合适的机组。

海拔越高,当地的气压就越地低，空气稀薄，含氧分量小，那么对自然吸气型的汽油发电机，因进气量不足而燃烧条件变差,汽油发电机就不能达到正常的标定功率.所以，汽油发电机组都标有海拔使用范围.一量过这个范围,在发电机组同功率的情况下,必须选择大的汽油机才可以配套成发电机组。

随着海拔的升高，环境温度亦比平原地区的要低，一般每升高1000m，环境温度约下降0.6 左右，外加因高原空气稀薄，因此，汽油发电机的起动性能要比平原地区差。用户在使用时，应采取与低温起动相应的辅助起动措施。

另外,由于海拔的升高，水的沸点降低，同时冷却空气的风压和冷却空气质量减小，以及每千瓦在单位时间内热量的增加，因此冷却系统的散热条件要比平原差。一般在高海拔地区不宜采用开式冷却循环，可采用加压的闭式冷却系统以提高高原使用时冷却液的沸点。