

# 信源蓄电池12V65AH VT65-12规格及尺寸

产品名称	信源蓄电池12V65AH VT65-12规格及尺寸
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:信源 型号:12V65AH 产地:浙江
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

产品特点：绿色 免维护 长寿命 密封性能好 使用 自放电低 恢复性能好 有更强的环境适应能力  
信源蓄电池技术参数：信源蓄电池，信源

信源蓄电池产品特点：

绿色

免维护

长寿命

密封性能好

使用

自放电低

恢复性能好

有更强的环境适应能力

信源蓄电池技术参数：

注意事项

- 1、阀控密封式电池无需加酸和维护，严禁在使用过程中掀开顶盖。
- 2、电池须每隔6个月充电一次。
- 3、使用前请检查蓄电池的外观，使用过程中应避免强烈震动或机械损伤，电池过放电后必须立刻充电。
- 4、蓄电池的安装必须由人士来进行，如不慎电池壳破裂，接触到硫酸，请用大量清水冲洗，必要时请就医。
- 5、建议循环使用温度为5 -35 ，电池严禁淋雨、浸水。
- 6、安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱
- 7、电池在万只并联使用时，请按电池标识“+”  
“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于-15mm。
- 8、在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。
- 9、若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。
- 10、和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并固定好连接线。
- 11、使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热，储存室之温度必须在-20 -40 之间，电池不得靠近火源，远离热源，  
避免阳光直射。
- 12、电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行，请不要使用干布或掸子等，请勿使用化学清洗剂清洗电池。
- 13、请勿自行拆修、分解电池，否则内部的腐蚀物可能带来损伤，应到维修店进行维护。拆卸盖片或装入时，避免造成盖片缺陷，而影响电池正常使用。
- 14、长时间过高充电（过充电）会缩短电池寿命；长时间过低充电（未充足）会影响负载工作或导致电压异常。充电用恒压限流充电器。切勿并联充电，否则会缩短电池寿命。充电时一定要先把充电器的正（红）、负（黑）充电夹对应夹好  
电池，切勿反接。充好后，先关掉电源开关，再取电池夹