

玻璃钢风机养殖方形玻璃钢风机

产品名称	玻璃钢风机养殖方形玻璃钢风机
公司名称	青州市逸晨农牧机械经营部
价格	3700.00/台
规格参数	品牌:逸晨 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市开发区外贸大厦1601
联系电话	13280777664

产品详情

玻璃钢负压风机性能特点

玻璃钢负压风机是用防腐玻璃钢材料制造的新型通风设备，属轴流风机。风扇外框为防腐玻璃钢材质，工作原理是利用负压换气，实现空气流通，换气降温，故称玻璃钢负压风机，玻璃钢负压风机具有耐腐蚀，大风量、低能耗、低转速、低噪音等特点。

青州百牧通风设备玻璃钢负压风机性能特点：

- 1、引用国外先进技术生产的铝壳风扇专用电机，使用寿命长，操作平稳，噪音小；
- 2、以500年不可分解的玻璃钢为风机壳体材料，具有抗酸碱，防腐、防锈、使用寿命长等特点；
- 3、基于流体力学（风流原理），采用CAD/CAM的优化设计制造角度，风量、噪声合理的叶片，以玻璃钢为叶片材质，不老化，不变形，匹配电机仅0.75kw；
- 4、采用空气流动原理，设计制造无动力，自动开关和防雨的气动百叶窗；
- 5、叶片采用玻璃纤维增强塑料材料制成，耐酸碱耐腐蚀，适用于任何地方如油污、腐蚀、高温气体、高温场所等。

负压风机使用时的注意事项

1. 玻璃钢负压风机在启动前应该先将风机的进口调节风门关闭紧密，防止操作失误时负载启动。玻璃

钢风机养殖方形玻璃钢风机

2. 检查启动时间以及空载的电流是否正常。
3. 检查轴承的润滑油是否已经加入，冷却水管的供水情况以及联轴器是否有异常情况，同时检查孔门关好没有。
4. 当电流表已经恢复到空载电流之后，可以将风门调到合适的位置。
5. 检查玻璃钢负压风机在运行时有没有异常的情况发生。玻璃钢风机养殖方形玻璃钢风机

玻璃钢负压风机

主要是利用空气对流、负压换气的原理设计出的通风降温的设备，具有寿命长、噪音低、耗能小的优势，因此现在在市场上深受广大消费者的喜爱，尤其是一些高达空间的场所，比如：厂房车间、仓储物流、养殖场地等等。

玻璃钢负压风机组装前检测项目

- 1.检测玻璃钢负压风机在运输整个过程中有没有受损。
- 2.在组装整个过程中，检测全部备件有没有松动。如果您不放心，则可以重新拧紧它们。
- 3.上电时，请请电工展开配电。控制开关应具备断相保护，漏电保护，电流过载保护等功能。所采用的电线和电缆应可以承受电动机电流的负载，同时电线的连接器应覆盖胶带。绝缘后，根据规格要求将全部管线埋入管线管中。玻璃钢风机养殖方形玻璃钢风机
- 4.组装玻璃钢负压风扇后，采用前必须了解其周围的全部障碍物。

玻璃钢负压风机是负压风机中的其中一种。负压风机是一种新型的通风降温设备，属于轴流风机，主要是通过负压抽风，将室内的热量、异味排出室外，达到室内降温的效果。它不仅可以通风还可以降温，因此还被广泛用于正压送风、正压送风的领域。