

优质闭孔珍珠岩 混合砂浆

产品名称	优质闭孔珍珠岩 混合砂浆
公司名称	信阳华豫矿业有限公司
价格	1050.00/吨
规格参数	品种:混合砂浆 产地:河南信阳 品牌:华豫
公司地址	平桥大道138号
联系电话	0376-3793990 15938238688

产品详情

品种	混合砂浆	产地	河南信阳
品牌	华豫	类别	砌筑砂浆
型号	31	包装规格	60*108 (kg)
抗压强度	350 (MPa)	粘结强度	100 (MPa)
储存期	50		

球形闭孔珍珠岩是一种以低吸水率和高强度为特征的新型绝热材料，我公司生产的该产品原料来自亚洲第一大珍珠岩矿—上天梯珍珠岩矿，经矿砂处理 自动给料 预热 自动下料 多级加热 产品冷处理 与自动传输 产品收集 产品分级 计量包装 入库。该产品经电炉高温膨胀，使膨胀后的珍珠岩颗粒表面呈微圆型且有着连续的玻化外壳，孔隙封闭而内部基本为空心结构。

技术性能：技术性能比较本产品传统珍珠岩产品粒度 (mm) 0.1-1.5 0.15-3容重 (kg/m³) 100-200 70-250导热系数 (w/m.k) 0.047-0.054 0.047-0.054成球率70-90% 0闭孔率 95% 0吸水率 (真空抽滤法测定的%) 50-85 360-480筒压强度 (1mpa压力的体积损失率) 38%-46% 76%-83%耐火度1280-1360 1250-1300 使用温度800 以下750 以上

主要用途：该产品具有强度高，吸水率低，易分散等显著特点，可提高砂浆流动性，广泛应用于墙体内保温砂浆、装饰板、保温板的轻质骨料使用，同时可代替部分漂珠使用。还可作为建筑、冶金、工业窑炉（轻质耐火砖方面）等行业使用。

我公司在国内最大规模的闭孔珍珠岩生产企业,现有八条生产线,年产量四万吨,近期与国内知名专家共同研发了保温砂浆搅拌新设备和新配方,该设备投资少,产量高,搅拌闭孔珍珠岩颗粒的完整率达98%。欢迎来电咨询和交流!

