

本色PPS 1140A65 HF2000日本宝理

产品名称	本色PPS 1140A65 HF2000日本宝理
公司名称	苏州普纳德塑化有限公司
价格	2.00/kg
规格参数	品牌:日本宝理 型号:1140A65 HF20 产地:日本
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城F区11室
联系电话	15962612324

产品详情

PPS 日本宝理 1140A65 HF2000

物料性能

- 1、电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,白色硬而脆, 跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性,为不燃塑料。
- 2、强度一般,刚性很好,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂.长期使用温度可达260度,在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后,可以使冲击强度大为提高,耐热性和其它机械性能也有所提高,密度增加到1.6-1.9,成型收缩率较小到0.15-0.25%适于制作耐热件.绝缘件及化学仪器.光学仪器等零件。

PPS 日本宝理 1140A65 HF2000

用途说明

pps的应用是与其优异的耐热性为中心, 兼顾它的减摩自润滑性, 化学稳定性、尺寸稳定性, 阻燃性和电绝缘性等。

在化工行业pps可用作合成、输送、储存物料的反应罐、管道、阀门、化工泵等，

在机械中心pps可制作叶轮、叶片、齿轮、偏心轮、轴承、离合器及耐磨零件

pps的主要用途还是在电子电器领域，如制作变压器骨架，高频线圈骨架、插头、插座、接线架、接触器转鼓片及各种精密零件等。