

科思创PC6555防火阻燃紫外线稳定 模克隆PC6557现货行情咨询

产品名称	科思创PC6555防火阻燃紫外线稳定 模克隆PC6557现货行情咨询
公司名称	东莞市展羽塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	科思创:紫外线稳定 6555:防火阻燃V0 德国:透明
公司地址	常平镇塑通路二街213号
联系电话	0769-83845296 13929230393

产品详情

模克隆6555

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 10cm/ 10分钟 ; 不易燃的; UL 94V-0 / 3.0毫米; 中等粘度 ; 容易释放

模克隆6557

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 10cm/ 10分钟 ; 不易燃的; UL 94V-0 / 3.0毫米; 中等粘度 ; 紫外线稳定 ; 容易释放

模克隆6717

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 3.0cm/ 10分钟 ; 不易燃的; UL 94V-0 / 2.0毫米; 高粘度 分支
紫外线稳定 ; 容易释放

模克隆2805

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 9.0cm/ 10分钟 ; 一般用途; 中等粘度 ; 容易释放

模克隆2807

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 9.0cm/ 10分钟 ; 一般用途; 中等粘度 ; 紫外线稳定 ; 容易释放

模克隆2856

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 9.0cm/ 10分钟 ; 食品接触质量 ; 中等粘度 ; 容易释放

模克隆2858

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 9.0cm/ 10分钟 ; 医疗设备; 适用于121 ° C的ETO和蒸汽灭菌 ; 根据许多ISO 10993-1测试要求具有生物相容性 ; 中等粘度 ; 容易释放

模克隆2865

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 10cm/ 10分钟 ; 不易燃的; UL 94V-2 / 1.5毫米和3.0毫米; 中等粘度 ; 容易释放

模克隆3105

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 6.0cm/ 10分钟 ; 一般用途; 高粘度 容易释放

模克隆3106

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 6.0cm/ 10分钟 ; 食品接触质量 ; 高粘度

模克隆3107

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 6.0cm/ 10分钟 ; 一般用途; 高粘度 紫外线稳定 ; 容易释放

模克隆3108

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 6.0cm/ 10分钟 ; 医疗设备; 适用于121 ° C的ETO和蒸汽灭菌 ; 根据许多ISO 10993-1测试要求具有生物相容性 ; 高粘度

模克隆3152

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 6.0cm/ 10分钟 ; 食品接触质量 ; 高粘度
容易释放 ; 符合BfR (以前为BgVV) 的建议IX , XI和XLII abbr. EN 71第3部分 ; 玩具

模克隆3156

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 6.0cm/ 10分钟 ; 食品接触质量 ; 高粘度 容易释放

模克隆3158

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 6.0cm/ 10分钟 ; 医疗设备; 适用于121 ° C的ETO和蒸汽灭菌 ; 根据许多ISO 10993-1测试要求具有生物相容性 ; 高粘度 容易释放

模克隆3206

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 5.0cm/ 10分钟 ; 食品接触质量 ; 高粘度

模克隆3207

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 4.0cm/ 10分钟 ; 一般用途; 高粘度 紫外线稳定 ; 容易释放 ; 专为安全眼镜开发

模克隆3208

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 5.0cm/ 10分钟 ; 医疗设备; 适用于121 ° C的ETO和蒸汽灭菌 ; 根据许多ISO 10993-1测试要求具有生物相容性 ; 高粘度

模克隆3258

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 5.0cm/ 10分钟 ; 医疗设备; 适用于121 ° C的ETO和蒸汽灭菌 ; 根据许多ISO 10993-1测试要求具有生物相容性 ; 高粘度 容易释放

模克隆6455

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 12cm/ 10分钟 ; 不易燃的; UL 94V-0 / 3.0毫米; 中等粘度 ; 容易释放

模克隆6457

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 12cm/ 10分钟 ; 不易燃的; UL 94V-0 / 3.0毫米;
中等粘度 ; 紫外线稳定 ; 容易释放

模克隆6485

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 9.0cm/ 10分钟 ; 不易燃的; UL 94V-0 / 1.5毫米和5VA / 3.0毫米;
中等粘度 ; 容易释放

模克隆6487

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 9.0cm/ 10分钟 ; 不易燃的; UL 94V-0 / 1.5毫米和5VA / 3.0毫米;
中等粘度 ; 紫外线稳定 ; 容易释放