

# 雪花清洗机 CO2干冰雪清洗机

产品名称	雪花清洗机 CO2干冰雪清洗机
公司名称	陕西克林勒斯清洁技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安经济技术开发区草滩生态产业园弘业一路1518号陕西远古科技有限公司院内（注册地址）
联系电话	13119108126

## 产品详情

### 雪花清洗机

液态二氧化碳清洗机（雪花清洗机）产品性能：

- 紧凑的设计，贴合客户实际需求
- 非常低的能耗
- 气动控制，可配合自动化
- 免维护
- 可清洗颗粒式，冰块式干冰清洗机无法清洗的产品或局部
- 轻柔有力，不伤部件
- 广泛应用于半导体，汽车，小零件，食品，医疗，航空等行业

独特的雪花清洗的喷嘴设计，使得运行稳定，不堵塞，清洗能力强，无间隔等特点，特和汽车零部件的外表面清洗。对于塑胶件、碳纤维等外表面，复杂外表面清洗效果特别好

液态二氧化碳清洗机（雪花清洗机）参数：

主机尺寸：400mm\*300mm\*300mm

设备重量：15KG

压缩空气消耗量：0.3-2m3/min

压缩空气工作压力：5-16bar

液态二氧化碳消耗量：0.1-0.3kg/min

液态二氧化碳工作压力：20-100bar

喷射压力：2-16bar

噪音水平：80-100dB (A)

产地：德国

雪花洗作为干冰清洗的一种形式，它具有设备稳定、容易控制、设备成本低等特点受到广大用户的好评。它是利用二氧化碳的特性，将液态二氧化碳进行加压，在固液零界点进行释放，在喷嘴端形成雪花状的干冰，所以我们称它为雪花清洗，它和干冰清洗相比，减少了制冰的设备。

雪花清洗的设备配置主要由二氧化碳储槽，增压设备，高压管路，清洗机等组成，

我们雪花清洗设备分为单喷嘴配置和多喷嘴配置，每个喷嘴可实现单独控制，并适合不同产量不同节拍时间的需求。

独特的雪花清洗的喷嘴设计，使得运行稳定，不堵塞，清洗能力强，无间隔等特点，特和汽车零部件的外表面清洗。

对于塑胶件、碳纤维等外表面，复杂外表面清洗效果特别好。

雪花清洗设备具有高效率，喷嘴尺寸小，流量稳定，节能等优点，集成全自动控制系统，专利设计全新的喷嘴，解决了以往项目中遇到的一些问题，优化了控制系统，可与机器人实现模拟量通讯，在线调节清洗参数，可清洗更为复杂的产品表面。