

6GK5774-1FX00-0AA0、西门子软件选型

产品名称	6GK5774-1FX00-0AA0、西门子软件选型
公司名称	武汉浩科自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	洪山区白沙四路万科金色城市16号地块
联系电话	13554055580 18971366576

产品详情

6GK5774-1FX00-0AA0

MD12 中。如果不执行转换 (ENO = EN = 0)，则输出 Q4.0 为“1”。

转换指令

3-4

3.5 BCD_DI BCD 码转换为双整数

符号

参数 数据类型 存储区域 说明

EN BOOL I, Q, M, L, D 使能输入

ENO BOOL I, Q, M, L, D 使能输出

IN DWORD I, Q, M, L, D BCD 码

OUT DINT I, Q, M, L, D 由 BCD 码转换的双整数

说明

BCD_DI (BCD 码转换为双整数指令) 可以将输入参数 IN 的内容以七位数 BCD 代码 (+/-

9999999) 读入，并将它转换成双整数 (32 位)。其双整数结果可以由参数 OUT 输出。ENO

3RH1131-1AF00-ZW96 中间继电器、3NO+1NC、交流操作 110 V, 50

HZ、螺钉接线端子，S00规格，多单元包装（每包90件）

3RH1131-1AF00-ZW97 中间继电器 - 3NO+1NC；交流操作110V、50/60HZ；螺钉接线端子 - S00规格；多单元包装；每包42件

3RH1131-1AF00-ZW98 中间继电器、3NO+1NC、交流操作 110 V，50
HZ、螺钉接线端子，S00规格，多单元包装（每包20件）

3RH1131-1AF00-ZX95 中间继电器、3NO+1NC、交流操作 110 V，50
HZ、螺钉接线端子，S00规格，可复用包装（每包144件）

3RH1131-1AF10

系统运行时只有在激活了“清洁屏幕”功能或关闭HMI设备后才能清洁触摸屏！

注意由“清洁屏幕”功能设置的锁定触摸屏的结束时间。忽略该指示可能导致误操作。

10.1.2 保护膜

保护膜

可提供HMI设备的触摸屏保护膜。在西门子目录ST 80中提供相关的订购信息。保护膜不包括在HMI设备的包装中。

自粘膜防止刮擦和弄脏屏幕。薄膜表面不光洁会降低弱光条件下的反光效果。

可以取下保护膜，而屏幕上却不留下任何粘留物。

小心

取下保护膜