

伸缩耐磨钢丝管 山实橡塑 耐磨钢丝管

产品名称	伸缩耐磨钢丝管 山实橡塑 耐磨钢丝管
公司名称	宁津山实橡塑科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇陈庄村北
联系电话	13793471339 13793471339

产品详情

特性：

- 1、耐油性能好，是天然橡胶耐油性能的15-20倍；
- 2、耐磨性能好，是天然橡胶耐磨性能的30 - 50倍；
- 3、耐老化性好，是天然橡胶耐老化性能的5倍；
- 4、耐扯断强度是天然橡胶的3倍；
- 5、具有高弹性、高伸长率、高强度；
- 6、内壁光滑，液体阻力小，液压损失少；
- 7、外观漂亮，软管弯曲半径小，无毒无味，耐冲击，耐疲劳，轻便灵活，其重量是橡胶软管的百分之三十至七十；
- 8、无毒无味，耐冲击、耐疲劳，安全可靠。具有一定的耐磨特性，抽吸，鼓风用管；超轻型；可任意弯曲，抗压耐磨钢丝管，压缩比可达4：1低运输成本。
- 9、产品采用聚氨酯PU材质内嵌镀铜螺旋钢丝加工而成，具有高伸缩性、弯曲灵活、重量轻、耐老化、抗撕裂、高透明度可观察抽吸和输送过程，存储及运输成本低等特点。

材质：聚氨酯（pu），镀铜钢丝

结构：聚氨酯包覆，螺旋镀铜钢丝，管内壁凹凸

性能：气密性强，耐化学性，耐磨损，灵活，重量轻，易拉伸，耐压力

温度范围：-35 ° +90 °（短时可达120 °）

规格：¢ 25mm—¢ 600mm

壁厚：¢ 0.6MM- ¢ 2mm 非标版可定做

属性：1.高伸缩性和压缩比4:1，耐磨损保护，使流动特性化，高抗张强度和抗撕裂强度；

2.弯曲半径小，伸缩耐磨钢丝管，不易纽结，不含柔软剂和卤素剂，可达到食品级，不泄漏，通过螺旋丝接地可排静电！

3.比普通PVC软管橡胶管耐磨10倍以上，是PVC和橡胶软管的替代产品。

用途：磨损性固体：如粉尘，粉末，纤维，碎屑和颗粒物；

气态介质：如油蒸汽和焊烟；工业除尘和抽吸，颗粒物体输送系统，印刷机械，鼓风机和压缩机；作为强韧的抗磨损保护管；

马路清扫车，割草机，除草机和树叶收集排放

属性：耐磨损保护，使流动特性优化，耐磨钢丝管，高抗张强度，和抗撕裂强度；

1良好的耐矿物油性能，良好的耐化学性能，良好的抗紫外和臭氧性能，良好的低温伸缩性，耐磨钢丝管，弯曲半径小，不易纽结，不含柔软剂和卤素，气体和液体不泄漏，符合 RoHS 规定，通过螺旋丝接地可排静电；

结构：管壁包覆弹性钢丝，带状挤出，壁厚约为0.6毫米

材质：特殊聚醚-聚氨酯，

螺旋丝：弹性钢丝

温度范围：约-35 ° C至+90 ° C 短时间约可达+120 ° C

伸缩耐磨钢丝管-山实橡塑-耐磨钢丝管由宁津山实橡塑科技有限公司提供。宁津山实橡塑科技有限公司是一家从事“钢丝软管,pu塑筋管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“山实橡塑”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山实橡塑在软管中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！