

# 耐磨钢丝管 山实橡塑 伸缩耐磨钢丝管

产品名称	耐磨钢丝管 山实橡塑 伸缩耐磨钢丝管
公司名称	宁津山实橡塑科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇陈庄村北
联系电话	13793471339 13793471339

## 产品详情

特性：

- 1、耐油性能好，是天然橡胶耐油性能的15-20倍；
- 2、耐磨性能好，是天然橡胶耐磨性能的30 - 50倍；
- 3、耐老化性好，是天然橡胶耐老化性能的5倍；
- 4、耐扯断强度是天然橡胶的3倍；
- 5、具有高弹性、高伸长率、高强度；
- 6、内壁光滑，液体阻力小，液压损失少；
- 7、外观漂亮，软管弯曲半径小，耐磨钢丝管，无毒无味，耐冲击，耐疲劳，轻便灵活，其重量是橡胶软管的百分之三十至七十；
- 8、无毒无味，耐冲击、耐疲劳，安全可靠。具有一定的耐磨特性，抽吸，鼓风用管；超轻型；可任意弯曲，压缩比可达4：1低运输成本。
- 9、产品采用聚氨酯PU材质内嵌镀铜螺旋钢丝加工而成，具有高伸缩性、弯曲灵活、重量轻、耐老化、抗撕裂、高透明度可观察抽吸和输送过程，存储及运输成本低等特点。

PU塑料通风管的特点;

(一) 伸缩软管可任意压缩，其中高伸缩软管压缩比达1/4，灵活，耐用。

(二) 任意弯曲，可在任意拐角处折弯。

(三) 管壁耐磨，柔韧性强，耐正负压能力好。

(四) 通过钢丝接地可排静电。钢丝接地可排静电，符合TRB S 2153的排静电标准

适用范围：

- 1、工业通风吸尘、除尘
- 2、空气净化
- 3、机械制造如木工封边机、刨边机、雕刻机通风吸尘软管等
- 4、特种环保车如扫地车、道路清扫车、垃圾车排污管
- 5、排风设备，如鼓风机等
- 6、各种物料、颗粒物输送

连接：桥式卡箍（W4 991）

材质：聚氨酯（pu），镀铜钢丝

结构：聚氨酯包覆，透明耐磨钢丝管，螺旋镀铜钢丝，管内壁凹凸

性能：气密性强，耐化学性，通风耐磨钢丝管，耐磨损，灵活，重量轻，易拉伸，耐压力

温度范围：-35° +90°（短时可达120°）

规格：¢ 25mm— ¢ 600mm

壁厚：¢ 0.6MM- ¢ 2mm 非标版可定做

属性：1.高伸缩性和压缩比4:1，耐磨损保护，使流动特性化，高抗张强度和抗撕裂强度；

2.弯曲半径小，不易纽结，不含柔软剂和卤素剂，可达到食品级，不泄漏，通过螺旋丝接地可排静电！

3.比普通PVC软管橡胶管耐磨10倍以上，是PVC和橡胶软管的替代产品。

用途：磨损性固体：如粉尘，粉末，纤维，碎屑和颗粒物；

气态介质：如油蒸汽和焊烟；工业除尘和抽吸，颗粒物体输送系统，印刷机械，鼓风机和压缩机；作为强韧的抗磨损保护管；

马路清扫车，割草机，除草机和树叶收集排放

耐磨钢丝管-山实橡塑-伸缩耐磨钢丝管由宁津山实橡塑科技有限公司提供。耐磨钢丝管-山实橡塑-伸缩耐磨钢丝管是宁津山实橡塑科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宗经理。