

塑筋螺旋管 山实橡塑 pu塑筋螺旋管

产品名称	塑筋螺旋管 山实橡塑 pu塑筋螺旋管
公司名称	宁津山实橡塑科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇陈庄村北
联系电话	13793471339 13793471339

产品详情

抗磨损、耐负压、防震型硬质PU塑筋波纹管

规格：内径25—500mm

壁厚：0.6—1.5mm

长度：10--30米

管壁材料：聚氨酯

温度范围：-35—90 ° C，短时间能到120 °

优越的耐磨性能；

良好的耐候性能；

用途：磨损性固体，如灰尘，粉末，纤维，碎屑和颗粒物；特性：灵活的弯曲性（弯曲半径略大于半径）

特性：

- 1、耐油性能好，是天然橡胶耐油性能的15-20倍；
- 2、耐磨性能好，增强塑筋螺旋管设备，是天然橡胶耐磨性能的30 - 50倍；
- 3、耐老化性好，是天然橡胶耐老化性能的5倍；
- 4、耐扯断强度是天然橡胶的3倍；

规格：内径20mm-300mm

标准壁厚：0.6mm、0.9mm、1.2mm

标准长度：10m 20m

具有较强的特性，pu塑筋螺旋管，轻型。可任意弯曲，塑筋螺旋管，可定做防静电型软管。特性：聚酯型聚氨酯软管，带螺旋塑筋（加铜丝防静电）。内壁平滑，物料在管内流动顺畅。和传统的橡胶软管和PVC软管相比具有高的耐磨度和使用寿命。耐矿物油、耐化学品。具有优异的耐臭氧和耐候性，低温下仍能保持很好的柔软度。螺旋钢丝接地可以排静电。

PU塑筋管产品信息内径：25mm--500mm壁厚：0.6mm--1.5mm长度：10米 20米管壁材质：聚氨酯硬度范围：80A--90A温度范围：-35—90 °C用途：物料输送.吸尘.通风
短时间内达到120 °C（3个小时）材质：进口PU+镀铜钢丝名称：PU钢丝伸缩透明管
品牌：塑丰配料：无特性：灵活的弯曲性（弯曲半径略大于半径）；优越的耐磨性能；

产 品 特 性1.耐老化：日晒一年不老化

2.温 度：零下35---120度 3. 弯曲性：弯曲半径大于半径 4.耐 磨：300--500转速

5.排 静 电：钢丝接到可排静电 PU防静电塑筋波纹管 适用于化工行业场所，
对静电危害要求较高的行业

塑筋螺旋管-山实橡塑-pu塑筋螺旋管由宁津山实橡塑科技有限公司提供。宁津山实橡塑科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！