

# 金属桥架型号 河北金属桥架 尊尚电气

产品名称	金属桥架型号 河北金属桥架 尊尚电气
公司名称	镇江市尊尚电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市油坊镇邻丰村
联系电话	13805296698 13805296698

## 产品详情

电缆钢制桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。这里需要提到一个托盘的概念，很多人把钢制桥架与托盘混为一体，认为功能大体相同，金属桥架规格，其实不然。

钢制桥架与线槽存在很大的区别，主要有：钢制桥架主要用于敷设电力电缆和控制电缆，线槽用于敷设导线和通讯线缆；钢制桥架相对大(200×100到600×200)，线槽相对较小；

钢制桥架拐弯半径比较大，河北金属桥架，线槽大部分拐直角弯；钢制桥架跨距比较大，线槽比较小；固定、安装方式不同；在某些场所，金属桥架价格，钢制桥架没盖，线槽通常全是带盖封闭的线槽来走线，钢制桥架则是用来走电缆的。

1、 桥架高度为50、100时每端各6只连接孔，高度为150、200时每端各12只连接孔。

2、 支撑间距：支撑间距应小于等于载荷曲线允许载荷和支撑跨距。

3、 桥架宽度：选择电缆桥架的宽度时，应留有一定的备用空位，金属桥架型号，以便为今后增添电缆用。

4、 隔开敷设：当电力电缆和控制电缆较少时，可以在同一电缆桥架安装，但中间须用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。

5、 电缆固定：汇线桥架水平敷设时，桥架之间的连接应尽量设置在跨距1/4处。水平走向的电缆每隔2米左右固定一下，垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。

201不锈钢材具有一定的耐酸、耐碱性能，密度高、抛光无气泡、无等特点，是生产各种表壳、表带底盖材料等。主要用于做装饰管、工业管、一些浅拉伸的制品。

化学成分编辑(C) 碳: 0.15

(Si) 硅: 0.75

(Mn) 锰:5.5 ~ 7.50

(Cr) 铬:13.50 ~ 15.0

(N) 氮: 0.25

(P) 磷: 0.060

(S) 硫: 0.030

(Ni) 镍: 3.50-5.50%

(Cu) 铜: 半铜 0.8%

高铜 1.5%

见GB/T 20878-2007

金属桥架型号-河北金属桥架-尊尚电气由镇江市尊尚电气有限公司提供。金属桥架型号-河北金属桥架-尊尚电气是镇江市尊尚电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。