

# 日本东丽CM3004防火阻燃V0尼龙树脂

产品名称	日本东丽CM3004防火阻燃V0尼龙树脂
公司名称	东莞市展羽塑胶原料有限公司
价格	55.00/KG
规格参数	日本东丽:尼龙 CM3004:防火阻燃V0 日本:纯树脂
公司地址	常平镇塑通路二街213号
联系电话	0769-83845296 13929230393

## 产品详情

日本东丽CM3004防火阻燃V0尼龙树脂，东丽Nylon尼龙系列产品包括尼龙6、尼龙66、尼龙610以及大量共聚物尼龙配方。此外还为客户的各种需求和应用提供各种等级的树脂，其中包括非增强级、增强级、阻燃级、抗磨擦磨耗级、高冲击级、薄膜级、单丝级及吹塑成型级。

东丽AMILAN尼龙树脂（聚酰胺树脂）AMILAN是一种含有酰胺基(-CONH-)的热塑性工程塑料，具有优异的强度、韧性、耐热性和抗磨擦磨耗性。

东丽Nylon尼龙特性尼龙6和尼龙66

在机械特性方面很好地平衡了各种性质。

在标准湿度条件下具有卓越的韧性。

拥有出色的耐化学性和耐油性。

具有耐磨擦和耐磨耗性。

几乎所有等级的自熄性和阻燃性均符合UL标准94VO。

具有卓越的长期耐热性（长期连续使用高温：约80-150℃）

经过玻璃纤维增强的等级具有特别突出的弹性模量和强度。

具有较低的汽油渗透性和出色的气体阻隔性。

## 尼龙610

在低温下具有优异的柔软性和抗冲击性。

拥有相对低的吸湿性和的尺寸稳定性。

具有出色的弯曲疲劳特性。

## 尼龙共聚物

具有透明性、柔软性和粘合性等独特性质的产品。

具有醇溶性等独特性质的产品。

## 安全注意点

使用之前请参阅AMILAN材料安全数据表。

在AMILAN干燥和成型期间，可能释放出少量会刺激眼睛、鼻子和喉咙的挥发性组分。进行这种热处理时，应该采取合适的现场通风措施。

将溅出的挤出粒子打扫干净，以免造成滑倒。

存料不要堆放过高，以免产品掉落造成伤害。