

# 柱塞泵A10VSO71DR/31R-PPA12NOO力士乐柱塞泵

产品名称	柱塞泵A10VSO71DR/31R-PPA12NOO力士乐柱塞泵
公司名称	武汉凯鑫隆液压机电设备有限公司
价格	6500.00/个
规格参数	柱塞:12 配油盘:1 活塞:7
公司地址	武汉市江汉区友谊路舞台里15号806室
联系电话	15827489277

## 产品详情

### 柱塞泵使用注意事项

泵安装：安装泵时加油口位置应向上

轴的对中：尽可能使用挠性联轴节，以避免由于弯曲或推力引起的任何应力。注意，大允许不同轴度误差TIR小于0.1mm，大允许角度误差小于0.2度。

吸入压力：泵入口处允许吸入压力在 - 16.7~+50kPa之间。吸入口配管的直径要与所规定的管法兰的直径相同。泵的吸入口高度离油箱液面必须小于1m。

配管须知：在吸入口或输出口使用钢管时，由于配管对泵的额外负载可产生噪声的原因。为了避免客外的负载，请使用橡胶软管。

吸入管：如泵高于液面安装时，吸入管和吸入管滤油器不要高于泵的接口位置，以防止空气进入吸入管。

泄油管：按照安装油管路，并应保证泵腔内的压力保持低于0.1MPa的正常压力，冲击压力小于0.5MPa。配管长度小于1m，要单独安装不要与返油管合流，管末端应浸在油中。

### 油研柱塞泵特点：

高效率：当压力在16MPa,转数在1800r/min时容积效率大于98%，总效率大于90%，具有项高的效率。

