

SSW800型三足式上卸料离心机，抗震无基础

产品名称	SSW800型三足式上卸料离心机，抗震无基础
公司名称	张家港市远华机械制造厂
价格	20000.00/台
规格参数	类型:三足离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	张家港市乐余镇乐江路38号
联系电话	0512-58609122 13906241608

产品详情

类型	三足离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	其他
结构和分离要求	过滤离心机	分离因素Fr值范围	常速离心机
品牌	远华牌	型号	SSW800
电机功率	5.5 (kw)	外形尺寸	1.74x1.38x1.0 (mm)
重量	980 (kg)	应用领域	化工、食品、制药、医用、制药、纺织
转鼓直径	800 (mm)	转鼓转速	1200 (r/min)
装料限量	130kg	产品类型	全新
用途	工业用	自动化程度	手动

SSW型三足式离心机为人工上部卸料、间歇操作的过滤式离心机。

将物料加入转鼓，在离心机作用下物料趋向转鼓壁，液相物穿过覆盖于鼓壁的过滤介质，经鼓壁滤孔排出机外，而固相物则截留在转鼓内，完成固液分离。

适合分离含固相颗粒 0.01毫米的悬浮液，固相颗粒可为粒状、结晶状或纤维等形态，也可供物品（如

束、纺织品等）的脱水，金属切削铁屑和润滑油回收等用。该机结构简单、操作方便，适应性强，过滤时间可根据物料特性及分离要求灵活掌握，滤渣可充分洗涤不，固相颗粒不易被破坏等优点。

所以广泛应用于化工、轻工、制药、食品、纺织、机械等工业部门。

SSW型分为300、450、600、800、1000、1200、1500、1600等规格

型号	转鼓				分离因数	电机功率	
	直径mm	转速r/min	工作容积l	装料量kg			wr ² /g
ssw300		300	2500	10	10	1048	1.1
ssw450		450	1900	20	25	908	1.5
ssw600		600	1500	45	70	860	3
ssw800		800	1200	98	135	640	5.5
			1500	98	135	1006	7.5
ssw1000		1000	1000	140	195	560	7.5
			1200	140	195	805	11
ssw1200		1200	900	240	300	545	11.2
ssw1500		1500	650	375	400	355	15.4
ssw1600		1600	600	420	600	322	18.5

标准配置：

与物料接触部分为304不锈钢

防爆电机

无基础

特殊要求：可按gmp规范或按用户商定技术要求设计、制作