

直埋补偿器A沈阳直埋补偿器A直埋补偿器作用

产品名称	直埋补偿器A沈阳直埋补偿器A直埋补偿器作用
公司名称	衡水顺和橡塑管业有限公司
价格	53.00/个
规格参数	品牌:顺和 型号:齐全 产地:景县
公司地址	河北省衡水市景县张戈候橡塑管业辅导基地401号
联系电话	15903181912

产品详情

直埋补偿器的工作原理及功用：直埋式波纹补偿器主要用于直埋管线的轴向补偿，具有抗弯能力，所以可不考虑管道下沉的影响，产品具有补偿量大，寿命长的特点。

直埋波纹补偿器是用在直埋管线上的膨胀原件：一、严禁用直埋波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响直埋波纹补偿器的正常功能,降低使用寿命及增加管系,设备,支承构件的载荷；二、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤；三、直埋补偿器在安装前应先检查其型号,规格及管道配置情况,必须符合设计要求；四、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致；五、需要进行"冷紧"的补偿器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除；六、管系安装完毕后,应尽快拆除直埋补偿上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力；七、水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干；使用说明:直埋补偿器主要适用于轴向补偿，同时具有超强抗弯能力，所以不考虑管道下沉的影响，直埋式波纹补偿外壳及导向套筒保护下实现自由伸缩补偿,其它性能跟普通波纹补偿器相同。八、直埋补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。