

POM CH-10 日本

产品名称	POM CH-10 日本
公司名称	深圳市嘉旺塑胶贸易有限公司
价格	48.00/KG
规格参数	品牌:POM 型号:CH-10 产地:日本宝理
公司地址	龙华街道玉翠社区华韵路1号金博龙工业厂区厂房E1103Q
联系电话	13713672798

产品详情

POM CH-10 日本宝理

特性：导电，碳纤增强

用途：汽车应用

加工方法：注塑

参数：密度：1.44无 拉伸屈服强度：116MPa 断裂伸长率：2.0% 弯曲模量：8800MPa
弯曲强度：175MPa

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	密度	ISO 1183	1.44
机械性能	拉伸强度	ISO 527-1,-2	116
	断裂应变	ISO 527-1,-2	2.0
	拉伸弹性模数	ISO 527-1,-2	8800
	弯曲强度	ISO 178	175
	弯曲模量	ISO 178	8800
	简支梁缺口冲击强度	ISO 179/1eA	5.0

电气性能	介电破坏强度			IEC 60243-1	--	
	体积电阻率			IEC 60093	4×10^4	
	表面电阻率			IEC 60093	8×10^3	
热性能	热变形温度			ISO 75-1,-2	163	
	线膨胀系数	-	流动方向	ISO 11359-2	2	
		-	垂直方向	ISO 11359-2	10	
	阻燃性			UL94	HB	