

# 云南架子管 建筑外架48钢管批发

产品名称	云南架子管 建筑外架48钢管批发
公司名称	云南浩智贸易有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:方圆 长度:6米 表面:热轧
公司地址	云南省昆明经开区宝象物流
联系电话	18213071898

## 产品详情

架子管是人们在建筑或??行业当中的专用术语;架子管可以在????和施工现场等起到不同的作用;为了方便装修和施工较高楼层而无法直接施工的地方;架子管也可以为施工人员和路边行人等提供安全的保障和外围???维护及高空安装施工等。

按杆件的材料区分

由单一规格钢管的架子管:它是用同一规格的

钢管(例如:扣件式脚手架。如: 48 × 3.5的电焊钢管)注: 在数学领域表示"方程无实数解(根)"。

由多种规格钢管组合成的脚手管:它是用两种或多种以上不同规格的钢管组合构成(例如:门式脚手架)

全部以钢管为主的脚手架:它的含义可以理解即为全部以钢管为主,并由其他类型的钢杆件辅助所构成的脚手架(例如:设有底座式的脚手架或是有槽钢顶托式的脚手架和有连接固定钢板的挑脚手架)

按立杆与横杆的垂直力区分

依靠脚手架接触地面摩擦作用传力:即可以理解为靠脚手架节点处于地面接触发生摩擦压紧后的反力度来支撑横杆荷载量并再将其传给立杆的形式(例如:[扣件](#)的作用即通过箍紧螺栓的[正压力](#)产生的摩擦力度)

依靠焊缝传力:即可理解为横杆与立杆的[承插连接](#)(带有承插接头的)例如:门架就属于这种方式构成。

依靠直接承压传力度:多数见于很干搁置在立杆顶端的[脚手架](#)方式传力

依靠销杆抗剪式传力:即就是用销杆穿过横杆的立  
[式连接板](#)  
和立杆的孔洞来完成并实现连接，这时销杆双面受  
到[剪力](#)作用。这种使用的方法在横杆和[立杆](#)的连接中已并不是很常见。

[折叠编辑本段用途](#)

架子管主要用于建筑管材、建筑工地支架、安全防护支架作用。其作用还多见于用在使用、天然气的传输管线，因其管线的壁厚达标和抗拉强度及冷弯性比较符合规定。