

高粘度PC 8035玻纤增强PC 8035

产品名称	高粘度PC 8035玻纤增强PC 8035
公司名称	宁波市蓝臣塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国科思创(拜耳) 型号:8035 包装规格:25KG/包
公司地址	浙江 余姚市 中国塑料城中心交易区F区4幢116室
联系电话	18058552582

产品详情

Makrolon 8035

聚碳酸酯

[Covestro - Polycarbonates](#)

产品说明:

MVR (300 ° C/1.2 kg) 4.0 cm/10 min; 30 % glass fiber reinforced; milled fiber; high viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 310 - 330 ° C; extrusion; available in opaque colors only; precision parts

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 30%

填料按重量带压花的玻璃纤维, 30% 填料按重量

特性

高粘度脱模性能良好

PC Makrolon 德国科思创(拜耳)部分牌号描述:

Makrolon 1899 阻燃级 UL认证94V-0,中粘度,易于流动,冲击改性

Makrolon 1954 注塑级低粘度,紫外线稳定,改善摩擦特性,用于壳体、部件和滑动部件等

Makrolon 2205 一般用途,低粘度,易于流动,注塑级,用于工业配件、电子电器等

Makrolon 2207 一般用途,低粘度,紫外线稳定,易于流动,注塑级,用于工业配件、电子电器等

Makrolon 2256 食物接触的质量,低粘度,易于流动;良好的耐水解

Makrolon 2405 易于流动,注塑成型,耐冲击,无色、着色、透明,热稳定.

Makrolon 2407 通用级,一般用途,低粘度,紫外线稳定;易于流动,用于工业配件、汽车零件、电子电器部件.

Makrolon 2805 通用级,注塑成型,一般用途,中等粘度,易于流动,良好的热稳定.

Makrolon 3206 通用级,食物接触的质量,高粘度,良好的耐水解,用于一般工业部件,食品容器及通用制品.

Makrolon 3208 通用级,高分子量,挤塑成型,耐冲击, FDA认可,水触稳定性。

Makrolon 6165X 注塑或挤塑成型,阻燃级UL94V-0,易于流动,用于电子电器等工业阻燃部件.

Makrolon 6265 注塑或挤塑成型,阻燃级UL94V-0,易于流动,用于电子电器等工业阻燃部件.,

Makrolon 6465

注塑或挤塑成型,阻燃级UL94V-0,中粘度,易于流动,用于工业配件、汽车零件、电子电器部件

Makrolon 6555

注塑或挤塑成型,阻燃级UL94V-0,高强度,易于流动,用于工业配件、汽车零件、电子电器部件