

惠州陈江厂房环氧地坪漆施工公司/惠州地坪漆

产品名称	惠州陈江厂房环氧地坪漆施工公司/惠州地坪漆
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

自流平地坪漆施工技术1、基本规定：水泥混凝土路面应晾28天之上，表层抗压强度做到C20之上，基本上整平、清洁、含水量低于8%。2、底层制做：将环氧树脂底层漆甲、乙组成按占比混和匀称后滚漆或批擦抹路面上，务求不漏底，刷涂匀称。3、中高层制做：将环氧树脂中高层漆按占比混和匀称后加上适度筛网目数的耐磨损石料用专用工具刮糙于干燥的底层上，使之整平、务求压至无缩松无刀纹。4、中高层打磨抛光：中涂干固后用电动打磨机打磨抛光除去残渣、颗粒物、刀纹等后开展清理。5、整体面层批补：环氧树脂油漆按占比混和匀称后加上适度填充料见底批补至路面无间隙、无沙孔表层光洁高密度。6、整体面层批补：自流平地坪漆型面涂甲、甲组份混和匀称后用齿慢（2-3毫米）将原材料匀称慢涂路面上除去气泡及残渣务求整体面层光洁、丰腴、整平。7、工程项目保养：抗风、防潮、防爬行保养3-四天。

。