

拦水坝用中埋652橡胶止水带接头方法

产品名称	拦水坝用中埋652橡胶止水带接头方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	26.00/米
规格参数	材质:橡胶 硬度:60邵尔 规格:300x6
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、中埋652橡胶止水带接头方法有两种：

一种是采用粘接剂进行冷接头，一种是使用热硫化模具进行热接。

中埋652橡胶止水带注意事项如下：中埋652橡胶止水带不得长时间露天曝晒，避免雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。在运送和施工中，避免机械，钢筋危害中埋652橡胶止水带。中埋652橡胶止水带施工过程中，中埋652橡胶止水带有必要可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，确保中埋652橡胶止水带在混凝土中的正确方位。

2、中埋652橡胶止水带的规格：

中埋652橡胶止水带分很多规格，其中中埋652橡胶止水带是较常用的一种。中埋652橡胶止水带的宽度有200mm—500mm宽，厚度有4mm—20mm。中埋652橡胶止水带常用的规格有300mm × 6mm，350mm × 6mm，400mm × 6mm，400mm × 8mm等等。

3、中埋652橡胶止水带技术资讯：

对于渠道、人工湖、海滨、高层建筑地下室后浇带和城市设施的施工中,要求有较大面积的橡胶防水材料。651型中埋652橡胶止水带由关键部位的防水向大面积防水的方向发展,这就要求有一种耐老化,耐候性好,面积大的防水材料,现在市场上销售的中埋652橡胶止水带,都是深埋于地下或嵌入水泥内部的防水材料,两面都有凹凸结构,面积较小,属于关键部位防水型的。中埋652橡胶止水带对于渠道、人工湖、海滨和城市设施的施工中,急需解决其大面积、低成本、高可靠性的问题。

很多年的实践中发现，物理的防护只有满足橡胶板制品的静态使用,对动态使用的651型中埋652橡胶止水带制品基本上没有实际意义，一般的我们是物理防护和化学防护同时运用的，有关橡胶板抗臭氧剂的功效机理，现在还没有统一的叫法，很多学者依据自身的科学研究结果明确提出的机理通常存有一定的局限，在这行我们还是有待提高的。

4、中埋652橡胶止水带宽度及厚度与水压的关系：

目前，中埋652橡胶止水带宽度及厚度与水压之间的对应关系还未有可靠、详细的数据。我公司为了各项工程使用的中埋652橡胶止水带选型合理、可靠，中埋652橡胶止水带在90米水头压力下保持48小时，正常工作状态、剪切位移30mm、拉伸变形23mm三种工况下抗绕渗能力满足工程应用要求。