

奥跃管道 钢套钢蒸汽保温管 钢套钢保温管

产品名称	奥跃管道 钢套钢蒸汽保温管 钢套钢保温管
公司名称	沧州奥跃管道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山经济开发区蒲洼城园区
联系电话	18713771127 18713771127

产品详情

钢套钢保温管内滑动式与外滑动式的区别

钢套钢保温管保温结构依据滑动方式不同分为：内滑动式与外滑动式

- 1、内滑动式：保温结构由工作管件、硅酸铝、减阻层、微孔硅酸钙、隔热层、不锈钢紧固钢带、铝箔反射层、聚氨酯保温层、外套管件、外防腐层组成。
- 2、外滑动式：保温结构由工作管件、玻璃棉保温隔热层、铝箔反射层、不锈钢紧固带、滑动导向支架、空气保温层、外护钢管、外防腐层组成。

钢套钢保温管的优势

钢套钢保温管是由外护钢管加钢管防腐、保温层及内工作钢管组合而成。钢套钢蒸汽复合保温管。适用于输送2.5MPa、350摄氏度以下的蒸汽或其它介质，该产品用钢管做外防护层。钢套钢预制直埋蒸汽保温管优势特点1降低工程造价。据有关部门测算，临汾钢套蒸汽保温钢管对城市的好处制供热管道，直埋钢套钢保温管，一般情况下可以降低工程造价的25%（采用玻璃钢做保护层）和10%（采用高密度聚乙烯做保护层）左右。2热损耗低，节约能源。临汾钢套钢保温管对城市的好处钢套钢预制直埋蒸汽保温管其导热系数为：比其他过去常用的管道保温材料低得多，保温效果提高4~9倍。再有其吸水率很低，约为0.2kg。钢套钢直埋蒸汽管道中，钢套钢蒸汽保温管，在弯头、折角等方向改变部件的直管段中通常使用导向支架。

钢套钢保温管有多种结构形式，但是究其产生的根源和机理主要分为内滑动型和外滑动型两种：

一、内滑动式：保温结构由工作钢管、工作管防腐层、硅酸铝减阻层、微孔硅酸钙无机保温隔热层、不锈钢紧固钢带、耐高温阻燃铝箔反射层、硬质聚氨酯有机保温层、外套钢管、外防腐层组成。内滑动形式钢套钢保温管初来自热水预制保温管，为提高保温管道的耐温性，钢套钢保温管，一般在工作钢管外首先包裹一层耐高温的无机保温材料，预制钢套钢保温管，将无机保温层外壁温度控制在聚氨酯适用

温度范围内，在其外部做聚氨酯发泡，并包裹外套管密封防水。

奥跃管道(图)-钢套钢蒸汽保温管-钢套钢保温管由沧州奥跃管道有限公司提供。沧州奥跃管道有限公司位于河北省盐山经济开发区蒲洼城园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥跃管道在钢管中享有良好的声誉。奥跃管道取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥跃管道全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。