

# 惠州三栋环氧地坪漆公司/三栋地坪漆厂家

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 惠州三栋环氧地坪漆公司/三栋地坪漆厂家          |
| 公司名称 | 东莞市景悦防水补漏装饰有限公司              |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 东莞市横沥镇                       |
| 联系电话 | 0769-13537127622 13669818102 |

## 产品详情

地下停车场车库地坪施工技术1、防潮解决：一楼路面需已搞好防潮解决；2、素地解决：依素地情况搞好打磨抛光、修复、除灰；3、环氧底漆：选用透水性及粘合力超强环氧底漆滚漆一道，提高表层粘合力；4、环氧树脂砂浆层：将环氧树脂胶添加适量的石英沙，用镘刀将其匀称施胶在底涂剂以上；5、水泥砂浆层打磨抛光：待环氧树脂胶水泥砂浆层彻底干固后，用文纳思电动打磨机总体打磨抛光一遍并消除尘土。6、环氧树脂中涂：将环氧树脂胶中涂原材料搅拌均匀，用镘刀匀称批涂在水泥砂浆层以上。规定做到整平无孔眼，无批刀印及金刚石磨头印为标准；7、环氧树脂胶整体面层：将配制好的环氧树脂胶面建筑涂料搅拌均匀以后，用滚桶总体滚漆一遍，完工总体路面做到明亮清洁，色调均一，无墙面空鼓；8、面漆层：将配制好的面漆原材料用滚桶总体滚漆一遍。9、工程施工进行：24小时后才可的人，三天后才可压力。（25 为标准，超低温开放时间需适当增加。