

P8型 水闸橡胶密封件 高压闸门水封 圆头方头 选购技巧

产品名称	P8型 水闸橡胶密封件 高压闸门水封 圆头方头 选购技巧
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 型号:齐全 产地:全国
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

P8型 水闸橡胶密封件 高压闸门水封 圆头方头 选购技巧

高压闸门水封又名：

闸门水封又称p型橡胶止水带，闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于橡胶闸门水封。橡胶闸门水封又名止水橡皮或者止水橡胶，它的优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经济，安装更换简便耐老化，使用寿命较长。P型闸门止水橡皮，规格品种繁多，运用较广。产品主要有圆头、方头和有孔、无孔区分；是水闸闸门密封件中常见到的一种止水橡皮。

高压闸门水封标号：

SF6474号（防50#）适用于中小型工程；

SF6474号（防100#）适用于大中型工程；

SF6574号（氯丁）适用于耐酸、碱、盐等无机溶剂，以及矿物油工程；

夹帆布制品 适用于大型高水压闸门；

聚四氟乙烯复合水封 适用于经常启动的大型闸门。

高压闸门水封分类：

P型、P1型（无孔）、P2型（方头有孔）、P340型（方头无孔）、P4型（90°内转角无孔）、P5型（90°

外转角无孔)、P6型(90°内转角)、P7型(90°外转角)、P8型(方头90°内转角)、P9型(方头90°外转角)、P异型等

高压闸门水封的作用：

闸门水封是闸门重要的部件之一。水封的作用就是封水，即在闸门关闭后堵塞门体与门孔周边的空隙，以阻止闸孔漏水。封水不严会使水库有渗漏损失，造成水资源的浪费，从而减少枯水期电站的发电量、水库的灌溉量。如果施工期用的闸门水封封水效果不好，则会影响施工进度及质量。检修闸门漏水会造成检修区排水困难，影响工程检修。

在低温情况下漏水，会使闸门结冰，导致启闭操作困难，影响工程的安全运行。对于高水头闸门，水封装置更为重要，因为水封止水元件与门体止水面之间若存在缝隙，或水封结构有缺陷，关闭后或运行时均可能使闸门产生剧烈振动；启闭过程中门顶漏水也会影响启闭机操作人员的工作和安全；并会使闸门与埋件产生空蚀和磨损乃至破坏，从而威胁整个水工建筑物的安全。此外，水头越高，漏水量越大。可见，高压闸门水封对闸门乃至整个水工建筑物具有重要的经济与安全作用。

高压闸门水封用材料分为两类。

1类闸门水封：

橡胶为主的材料。SF6674适用于大型工程闸门；SF6474适用于中、小型工程闸门及伸缩缝。

2类闸门水封：

合成橡胶或合成橡胶为主的材料。它适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。

腾达公司认为，不管在任何时代，你的实力就是你的标签，我公司自建厂以来，一直保质保量的完成每个订单，保证合格方可出厂。