

原包沙伯基础PPE/PS NORYL N750无卤阻燃高流动

产品名称	原包沙伯基础PPE/PS NORYL N750无卤阻燃高流动
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

原包沙伯基础PPE/PS NORYL N750无卤阻燃高流动

Specific Gravity	1.12 g/cc	1.12 g/cc	ASTM D792
Linear Mold Shrinkage, Flow	0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm	0.0050 - 0.0070 in/in@ Thickness 0.126 in	SABIC Method
Melt Flow	28 g/10 min@Load 3.80 kg, Temperature 260 ° C	28 g/10 min@Load 8.38 lb, Temperature 500 ° F	ASTM D1238

Mechanical Properties	44.0 MPa	6380 psi	Type I, 50 mm/min; ASTM D638
Tensile Strength, Yield	55.0 MPa	7980 psi	Type I, 50 mm/min; ASTM D638
Elongation at Break	25 %	25 %	Type I, 50 mm/min; ASTM D638
Elongation at Yield	3.0 %	3.0 %	Type I, 50 mm/min; ASTM D638
Tensile Modulus	2.34 GPa	339 ksi	50 mm/min; ASTM D638
Flexural Yield Strength	75.0 MPa	10900 psi	1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790
Flexural Modulus	2.34 GPa	339 ksi	1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790
Izod Impact, Notched Dart Drop, Total Energy	1.33 J/cm 31.0 J@Temperature 23.0 ° C	2.49 ft-lb/in 22.9 ft-lb@Temperature 73.4 ° F	ASTM D256 ASTM D3763

纽约上万人参加反歧视亚裔抗议活动