厦门沙伯基础高抗冲耐油PPE/PA NORYL GTX914

产品名称	厦门沙伯基础高抗冲耐油PPE/PA NORYL GTX914
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

原包沙伯基础高抗冲耐油PPE/PA NORYL GTX914

NORYL GTX914 is an unfilled GTX grade with an ideal combination of impact performance, dimensional stability at elevated temperatures, chemical resistance and processability.

Density / Specific Gravity			
--	1.10	g/cm	ASTM D792
--	1.09	ISO 1183	
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (280 ° C/5.0 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Melt Volume-Flow Rate (MVR) (280 ° C/5.0 kg)	11	cm/10min	ISO 1133
Charpy Notched Impact Strength 7			
-30 ° C	15	kJ/m	ISO 179/1eA
23 ° C	30	ISO 179/1eA, ISO 179/2C	
Notched Izod Impact	120	J/m	ASTM D256
23 ° C	280	ASTM D256	
-30 ° C 8	ISO 180/1A		
23 ° C 8	ISO 180/1A		
Instrumented Dart Impact (23 ° C, Total Energy)	60.0	J	ASTM D3763
Thermal Deflection Temperature Under Load	Nominal Value	Unit	Test Method

0.45 MPa, Unannealed, 3.20 mm	180	° C	ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed, 4.00 mm, 100 mm Span	9		ISO 75-2/Be