

# 厦门沙伯基础高抗冲耐油PPE/PA NORYL GTX914

产品名称	厦门沙伯基础高抗冲耐油PPE/PA NORYL GTX914
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

## 产品详情

原包沙伯基础高抗冲耐油PPE/PA NORYL GTX914

NORYL GTX914 is an unfilled GTX grade with an ideal combination of impact performance, dimensional stability at elevated temperatures, chemical resistance and processability.

### Density / Specific Gravity

--	1.10	g/cm	ASTM D792
--	1.09	ISO 1183	

Melt Mass-Flow Rate (MFR) (280 ° C/5.0 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
--	----	----------	------------

Melt Volume-Flow Rate (MVR) (280 ° C/5.0 kg)	11	cm/10min	ISO 1133
--	----	----------	----------

### Charpy Notched Impact Strength 7

-30 ° C	15	kJ/m	ISO 179/1eA
---------	----	------	-------------

23 ° C	30	ISO 179/1eA, ISO 179/2C	
--------	----	-------------------------	--

Notched Izod Impact	120	J/m	ASTM D256
---------------------	-----	-----	-----------

23 ° C	280	ASTM D256	
--------	-----	-----------	--

-30 ° C 8	ISO 180/1A		
-----------	------------	--	--

23 ° C 8	ISO 180/1A		
----------	------------	--	--

Instrumented Dart Impact (23 ° C, Total Energy)	60.0	J	ASTM D3763
---	------	---	------------

Thermal Deflection Temperature Under Load	Nominal Value	Unit	Test Method
---	---------------	------	-------------

0.45 MPa, Unannealed, 3.20 180  
mm

° C

ASTM D648

0.45 MPa, Unannealed, 4.00 ISO 75-2/Be  
mm, 100 mm Span 9