

梅兰日兰蓄电池M2AL12-100 UPS电源

产品名称	梅兰日兰蓄电池M2AL12-100 UPS电源
公司名称	狮克电源（中国）有限公司
价格	670.00/只
规格参数	品牌:梅兰日兰 型号:M2AL12-100 产地:法国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167775 13240167775

产品详情

梅兰日兰蓄电池M2AL12-100 UPS电源

电压：12V V 型号：100 化学类型：铅酸蓄电池 电液量：100 L 外型尺寸：0 mm 额定容量：100AH
重量：33 KG 用途：蓄电

- § 完全的密封型免维护设计
- § 设计寿命长达10年
- § 迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放电的持久性及深循环放电能力
- § 浸泡式极板化成（独特的FTF极板化成工艺）
- § 分析纯电解液
- § 电解液不分层，无需均衡充电
- § 无腐蚀气体泄漏
- § 阀控式大开启压力为5Psi（1Psi 7KPA）
- § 任意方向放置使用
- § 电池外壳及盖采用ABS材料
- § 强化阻燃材料（UL94V-0级）可供用户选用

§ 自放电低

梅兰电池的特点：

1. 安全性能好：梅兰蓄电池在正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
2. 放电性能好：梅兰蓄电池放电电压平衡，放电平台平缓。
3. 耐振动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率振动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。
4. 耐冲击性好：梅兰蓄电池完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。
5. 耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上。
6. 耐过充电性能好：25摄氏度，完全充电状态的进行0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。容量维持率在95%以上。
7. 耐大电流性好：完全充电状态的梅兰蓄电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。